



写真、シリーズ代表画像です。



写真は、水滴が付く環境イメージです。



写真は、粉塵の舞う環境イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 防塵・防水型電子台はかり FS-30Ki 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/30kg  
最小表示/2g・5g・10g

メーカー販売価格(税抜)：¥152,000

**販売価格(税抜)：¥98,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色の判定用コンパレータライトとブザーを内蔵

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・水にも、粉塵にも強い防塵/防水IP65とステンレス製ボディ
- ・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ

コンパレータ機能は、テンキー入力による上/下限値の簡単設定、3色ライトとブザーでお知らせ

- ・60分割表示のアナログバー表示
- ・データメモリは、上/下限値を100種類
- ・AC電源または、内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)の2電源方式
- ・見やすいバックライト付液晶表示

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520198
型番	F S - 3 0 K i
ひょう量	30kg
目量	2g/5g/10g (出荷時設定：5g)
直線性	±10g
再現性	5g
積載面寸法	380×300mm
外形寸法 (WDH)	380×464×496mm
本体重量	約14.9kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C 電源または充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C : A D-8 1 2 7用接続ケーブル 約3 m	¥ 11,000 ( 税抜 )
F S-0 3 i-J A R S-2 3 2 C/リレー出力	¥ 13,530 ( 税抜 )
F S-0 4 i-J A R S-4 2 2/4 8 5/リレー出力	¥ 22,700 ( 税抜 )
H C-0 2 i 鉛バッテリー(受注生産)	¥ 8,845 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

