

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰＸ７に準拠

防水型デジタル温度計 ＰＣ-９４１０

測定範囲：－５０～１５０℃
分解能　：０.１℃

※ トレーサビリティ校正：対応
　ＪＣＳＳ校正：非対応

メーカー販売価格（税抜）：￥5,600

販売価格 (税抜)：￥4,220

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計「ＰＣ-９４１０」は、濡れた手でも操作可能です。センサ部は、ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰＸ７に準拠しています。高い防水性により、センサ部を水没して使用できます。 最高値・最低値表示や測定値のＨＯＬＤ機能付など、機能も充実しています。隔測式で、センサケーブルは３ｍです。 ●センサ部：ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰＸ７に準拠 ●表示部　：ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰＸ５に準拠 ●最高値・最低値表示 ●測定値のＨＯＬＤ機能 ●オートパワーオフ機能 ●本体裏面にマグネット内蔵 ●隔測式センサコード３ｍ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221753-00
メーカー品番	1753-00
品名	防水型デジタル温度計
型式	ＰＣ-９４１０
測定項目	温度
測定範囲	－５０℃～１５０℃
測定精度	±１.０℃：－１０.０～１５０.０℃ ±１.５℃：その他の範囲
分解能:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
サンプリング	約２秒
表示機能	最高温度(ＭＡＸ)・最低温度(ＭＩＮ)・ホールド機能(ＨＯＬＤ)
オートパワーオフ機能	電源投入から、約６０分後に自動的に電源が切れます。 ※ オートパワーオフ機能は、解除できません。
防水性	表示部　：ＪＩＳ Ｃ ０９２０：ＩＰＸ５に準拠 センサ部：ＪＩＳ Ｃ ０９２０：ＩＰＸ７に準拠
材質	表示部：ＡＢＳ樹脂・アクリル樹脂 センサ：ＳＵＳ３０４(感温部)・ＰＥ樹脂・ＰＶＣ樹脂
使用環境条件	温度：０～５０℃ 湿度：９０%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：０～５０℃ ※ 結露なきこと
外形寸法	表示部：約Φ４８×Ｄ１５.５mm　※ 突起部除く センサ：約Φ４×Ｌ１３５mm・ケーブル長 約３m
質量	約５４g：電池含む
電源	コイン形リチウム電池：ＣＲ２０３２×１個 ＤＣ３Ｖ
電池寿命	約１０ヶ月 ※ １日６０分使用時
付属品	コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２×１個 ※１ 取扱説明書×１部
ＪＡＮコード	49 74425 80195 4

※１. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　ホールド　最高 / 最低　一体型センサ　防水(ＩＰ６５以上)　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）