

写真はイメージです



写真は、表示部のイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。写真の電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。また、指示計スタンドは別売です。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 検定付 防爆計量システム ST-60K05-FP-K 耐圧防爆構造　出荷時JCSS校正証明書付

**ひょう量/60kg**
**最小表示/0.02kg**

**販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ガス・蒸気等の危険場所での計量に！検定付デジタル台はかり**
**・はかりJCSS校正書面付 ・自動累計機能搭載**
**・状態チェック用ブザー機能を標準装備**
**・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載 ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能**
**・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール?T/O)を搭載**
**・ご注文時には、使用地区をご指定下さい**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100520422 |
| 型番 | ＳＴ-６０Ｋ０５-ＦＰ-Ｋ |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.02kg |
| 積載面寸法 | 290×375mm |
| 外形寸法（WDH） | 表示部：約300×380×199mm |
| 本体重量 | 計量台：約13kg/表示部：約26kg |
| 表示方式 | 蛍光表示 |
| 精度等級 | ３級 |
| 電源 | ＡＣ電源 |
| 仕様について備考 | 表示部：ＥxdⅡＢＴ５Ｘ・計量台：ＥxdⅡＢＴ４ |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

検定付 / 防爆 / ＡＣ電源 / プリンタ連動 / 蛍光表示

ＲＳ出力 / リミット機能 / 内蔵ブザー



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状) | ￥26,471（税抜） |
| A&D AD4403FP-07 アナログ出力(4?20mA) | ￥26,471（税抜） |
| A&D AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径Φ6mmを超えて8mmまで用 | ￥13,235（税抜） |
| A&D AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径Φ8mmを超えて10mmまで用 | ￥13,235（税抜） |
| A&D AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径Φ10mmを超えて12mmまで用 | ￥13,235（税抜） |
| A&D AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径Φ12mmを超えて14mmまで用 | ￥17,180（税抜） |
| A&D AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径Φ14mmを超えて16mmまで用 | ￥17,180（税抜） |
| A&D AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg) | ￥67,400（税抜） |
| A&D FW-18-4 ローラコンベア：小-横 | ￥68,000（税抜） |
| A&D ST-18 ST150kg用ローラコンベア | ￥48,800（税抜） |
| A&D ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア | ￥48,800（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）