商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

VÎBRA

新光電子株式会社 画像は、水濡れのイメージです。: C



新光電子(株)

防塵・防水仕様の個数はかり

新光電子(VIBRA)防塵防水カウンティングスケ ール CJX6200 | ひょう量: 6,200g

最小表示: 0.1g 計数可能単重: 0.01g

ひょう量: 6,200g 最小表示: 0.1g 計数可能単重: 0.0 1g

メーカー販売価格(税抜):¥97,000

販売価格(税抜): ¥72,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

個数はかり「CJXシリーズ」は、頑丈設計と従来からのシンプルなボ タン操作に加え、IP65規格適合の防塵・防水構造により様々な現場 環境でもご使用いただけます。

サンプル機能で簡単に計数作業 IP65規格適合の防塵・防水構造 サビ・腐食に強いステンレス製のボディ

VÎBRA



新光電子株式会社 画像は、計数作業のイメージです。: CJX6200

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

メーカー品番 61064 品名 防塵・防水型個数はかり 型式 C J X 6 2 0 0 ひょう量 6,2 0 0g 目量 0.1g 直線性 ± 0.1g 再現性: 0.1g 計数可能最小単重 計数可能最小単重: 0.0 1g 重量測定方式 音叉振動式 表示方式 アノ東のサート付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量・最小表示×9 超過時に「o-E r r 」表示 スパン調整 外部分割によるスパン調整 使用分割によるスパン調整 使用分割によるスパン調整 使用分割によるスパン調整 使用分割によるスパン調整 (使用分割によるスパン調整 ・専用 A C アダブタ: UM 1 2 8 1 ・乾電池駆動時間 2 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約1 0 0時間 外形寸法(WDH) W 2 0 6 × D 3 1 2 × H 8 9 mm 本体重量 約2 . 5 kg 個包外形寸法 W 4 1 0 × D 3 2 0 × H 2 2 0 mm 相包質量 約4 . 0 kg 付属品 A C アダブタ: UM 1 2 8 取扱説明書・保証書 J A N コード 45 89506 23485 1	商品番号	100700337
型式 C J X 6 2 0 0 0 ひょう量 6,2 0 0 g 目量 0.1 g 直線性 ± 0.1 g 門財性: 0.1 g 計数可能最小単重: 0.0 1 g 日本 重量測定方式 音叉振動式 積載面寸法 W1 9 0 x D1 9 0 mm 表示方式 パックライト付液晶表示 7 セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量 + 最小表示 x 9 起過時に「o-E r r 」表示 スパン調整 使用分銅はひょう量の 1 0 %以上 電源 専用A C アダブタ : U M 1 2 8 1 ・乾電池駆動け間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約3 2 時間 ・パックライトオン: 約1 0 0 時間 外形寸法(WDH) W2 0 6 x D3 1 2 x H8 9 mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W4 1 0 x D3 2 0 x H2 2 0 mm 梱包算量 約4.0 kg 付属品 A C アダブタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書	メーカー品番	61064
ひょう量 6,200g 目量 0.1g 直線性 ± 0.1g 再現性: 0.1g 計数可能最小単重 計数可能最小単重: 0.01g 重量測定方式 音又振動式 積載面寸法 W 1 9 0 × D 1 9 0 mm 表示方式 パックライト付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量 + 最小表示×9超過時に「o-Err」表示 スパン調整 外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上 電源 ・専用ACアダブタ: UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オブション): 単 3 形乾電池* 4 本 電池駆動時間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオフ:約100時間 外形寸法(WDH) W 2 0 6 × D 3 1 2 × H 8 9 mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W 4 1 0 × D 3 2 0 × H 2 2 0 mm 梱包外形寸法 W 4 1 0 × D 3 2 0 × H 2 2 0 mm 梱包野量 約4.0 kg 付属品 A C アダブタ: UM128 取扱説明書・保証書	品名	防塵・防水型個数はかり
目量 0.1g 直線性 ± 0.1g 再現性: 0.1g 計数可能最小単重 計数可能最小単重: 0.0 1g 重量測定方式 音叉振動式 積載面寸法 W 1 9 0 × D 1 9 0 mm 表示方式 バックライト付液晶表示 7 セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量 + 最小表示×9 起過時に「o-E r r 」表示 スバン調整 外部分銅によるスバン調整 使用分銅はひょう量の 1 0 %以上 電源 ・専用A C アダブタ:UM 1 2 8 1 ・乾電池駆動(出荷時オブション): 単 3 形乾電池* 4 本 電池駆動時間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン: 約 3 2 時間 ・バックライトオン: 約 3 2 時間 ・バックライトオフ: 約 1 0 0 時間 外形寸法(WDH) W 2 0 6 × D 3 1 2 × H8 9 mm 本体重量 約 2 . 5 kg 梱包外形寸法 W 4 1 0 × D 3 2 0 × H2 2 0 mm 梱包外形寸法 M 4 . 0 kg 付属品 A C アダブタ:UM 1 2 8 取扱説明書・保証書	型式	C J X 6 2 0 0
直線性 ± 0.1 g 再現性: 0.1 g 計数可能最小単重 計数可能最小単重: 0.0 1 g 重量測定方式 音叉振動式 積載面寸法 W 1 9 0 × D 1 9 0 mm 表示方式 パックライト付液晶表示 7 セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量 + 最小表示× 9 超過時に「o-Err」表示 スパン調整 使用分銅はひょう量の 1 0 %以上 電源 ・専用ACアダブタ: UM 1 2 8 1 ・乾電池駆動は荷井プション): 単 3 形乾電池* 4 本 電池駆動時間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン: 約 3 2 時間 ・パックライトオン: 約 3 2 時間 ・パックライトオン: 約 3 2 時間 ・パックライトオン: 約 1 0 0 時間 外形寸法(WDH) W 2 0 6 × D 3 1 2 × H 8 9 mm 本体重量 約 2.5 kg 梱包外形寸法 W 4 1 0 × D 3 2 0 × H 2 2 0 mm 梱包野量 約 4 .0 kg 付属品 A C アダブタ: UM 1 2 8 取扱説明書・保証書	ひょう量	6,200g
再現性:0.1g計数可能最小単重計数可能最小単重: 0.0 1g重量測定方式音叉振動式積載面寸法W190×D190mm表示方式パックライト付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高18mm過負荷表示ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダブタ: UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション): 単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン: 約32時間 ・パックライトオン: 約32時間 ・パックライトオフ: 約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダブタ: UM128 取扱説明書・保証書	目量	0.1g
計数可能最小単重計数可能最小単重:0.01g重量測定方式音叉振動式積載面寸法W190×D190mm表示方式バックライト付液晶表示、7セグメント・6桁表示・表示高18mm過負荷表示ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダブタ:UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オブション):単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオフ:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダブタ:UM128 取扱説明書・保証書	直線性	± 0.1 g
重量測定方式音叉振動式積載面寸法W 1 9 0 x D 1 9 0 mm表示方式パックライト付液晶表示 7 セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm過負荷表示ひょう量 + 最小表示 x 9 超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の 1 0 %以上電源・専用 A C アダプタ : U M 1 2 8 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション): 単 3 形乾電池 * 4 本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン: 約 3 2 時間 ・パックライトオフ: 約 1 0 0 時間外形寸法(WDH)W 2 0 6 x D 3 1 2 x H 8 9 mm本体重量約 2 . 5 kg梱包外形寸法W 4 1 0 x D 3 2 0 x H 2 2 0 mm梱包質量約 4 . 0 kg付属品A C アダブタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書	再現性:	0.1 g
積載面寸法W190×D190mm表示方式バックライト付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高18mm過負荷表示ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダプタ:UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書	計数可能最小単重	計数可能最小単重: 0.0 1 g
表示方式 パックライト付液晶表示 7セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm 過負荷表示 ひょう量 + 最小表示× 9 超過時に「o-Err」表示 スパン調整	重量測定方式	音叉振動式
7セグメント・6桁表示・表示高18mm過負荷表示ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダプタ: UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション): 単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン: 約32時間 ・バックライトオフ: 約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ: UM128 取扱説明書・保証書	積載面寸法	W190×D190mm
過負荷表示ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダプタ: UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション): 単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・パックライトオン:約32時間 ・パックライトオン:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ: UM128 取扱説明書・保証書	表示方式	バックライト付液晶表示
スパン調整外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上電源・専用ACアダプタ:UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書		7 セグメント・6 桁表示・表示高 1 8 mm
使用分銅はひょう量の10%以上 電源 ・専用ACアダプタ:UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本 電池駆動時間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間 外形寸法(WDH) W206×D312×H89mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W410×D320×H220mm 梱包質量 約4.0 kg 付属品 ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書	過負荷表示	ひょう量+最小表示×9超過時に「o-Err」表示
 電源 ・専用ACアダプタ:UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本 電池駆動時間の目安 アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間 外形寸法(WDH) W206×D312×H89mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W410×D320×H220mm 梱包質量 約4.0 kg 付属品 ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書 	スパン調整	外部分銅によるスパン調整
・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書		使用分銅はひょう量の10%以上
電池駆動時間の目安アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間外形寸法(WDH)W206×D312×H89mm本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ:UM128 取扱説明書・保証書	電源	・専用ACアダプタ : UM128 1
・バックライトオン:約32時間 ・バックライトオフ:約100時間 外形寸法(WDH) W206×D312×H89mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W410×D320×H220mm 梱包質量 約4.0 kg 付属品 A C アダプタ: UM128 取扱説明書・保証書		・乾電池駆動(出荷時オプション):単3形乾電池*4本
・バックライトオフ:約100時間 外形寸法(WDH) W206×D312×H89mm 本体重量 約2.5 kg 梱包外形寸法 W410×D320×H220mm 梱包質量 約4.0 kg 付属品 A C アダプタ: UM128 取扱説明書・保証書	電池駆動時間の目安	アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2
外形寸法(WDH)W 2 0 6 x D 3 1 2 x H 8 9 mm本体重量約 2.5 kg梱包外形寸法W 4 1 0 x D 3 2 0 x H 2 2 0 mm梱包質量約 4.0 kg付属品A C アダプタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書		・バックライトオン:約32時間
本体重量約2.5 kg梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品ACアダプタ: UM128 取扱説明書・保証書		・バックライトオフ:約100時間
梱包外形寸法W410×D320×H220mm梱包質量約4.0 kg付属品A C アダプタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書	外形寸法(WDH)	W 2 0 6 × D 3 1 2 × H 8 9 mm
梱包質量 約4.0 kg 付属品 A C アダプタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書	本体重量	約 2 . 5 kg
付属品 A C アダプタ: U M 1 2 8 取扱説明書・保証書	梱包外形寸法	W410×D320×H220mm
取扱説明書・保証書	梱包質量	約 4 . 0 kg
	付属品	A C アダプタ: U M 1 2 8
J A N コード 45 89506 23485 1		取扱説明書・保証書
	J A N コード	45 89506 23485 1

- 1. ACアダプタ: 入力電圧AC100V~240V・出力電圧DC6V・出力電力6W
- 2. 駆動時間は、バックライトのオン・オフの他にも出力の有無や使用場所の環境等によっても変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ	重動	液晶表示	バックライト表示	R S 出力
防水	内蔵ブサ	-	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ
計数専用	音叉振動	走			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CJX-BT 乾電池駆動 メーカー工場出荷時オプション	¥19,500(税抜)
新光電子(VIBRA)CJX-DS ダイレクトスタートメーカー工場出荷時オプション	¥9,900(税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m:Dsub WP9P~Dsub 9P	¥19,100(税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m:Dsub WP9P~Dsub 9P	¥23,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







