



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-403A-K : 校正用分銅内蔵型  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量 : 4 2 0 g / 2 1 0 0 ct / 1 1 2 mom

目量 : 0.0 1 g / 0.1 ct / 0.0 1 mom

使用範囲 : 0.0 2 ? 4 2 0 g / 0.2 ? 2 1 0 0 ct / 0.0 2 ? 1 1 2 mom

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ￥158,000

**販売価格 ( 税抜 ) : ￥120,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

G X - A - K シリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付の天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart

S H S により、高速応答・高分解能を実現しました。

はかりJCSS校正書面付

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2 ch出力標準装備 : R S - 2 3 2 C と U S B

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属



A&D Apollo



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                   |   |
|-------------------|---|
| 商品番号              | 100520555   |
| 製品名               | 検定付き分銅内蔵型電子天びん  |
| 型番                | G X-4 0 3 A-K   |
| 型式承認番号            | 第D 2 0 4号   |
| 精度等級              | 2級  |
| gモード<br>検定対象      | ひょう量：4 2 0 g<br>目量：0.0 1 g<br>使用範囲：0.0 2 ~ 4 2 0 g              |
| カラットモード<br>検定対象   | ひょう量：2 1 0 0 ct<br>目量：0.1 ct<br>使用範囲：0.2 ~ 2 1 0 0 ct           |
| もんめモード<br>検定対象    | ひょう量：1 1 2 mom<br>目量：0.0 1 mom<br>使用範囲：0.0 2 ~ 1 1 2 mom        |
| 補助表示              | gモード：0.0 0 1 g<br>カラットモード：0.0 1 ct<br>もんめモード：0.0 0 1 mom        |
| 安定所要時間 1          | 約1秒<br>「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5g)                                  |
| 測定方式              | 電磁平衡式   |
| 通信機能              | U S B ・ R S - 2 3 2 C   |
| 表示モード             | 検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>検定対象外：pcs(個数)・%・比重               |
| 個数モード<br>検定対象外    | 最小単位質量：0.0 0 1 g<br>サンプル数：5・10・25・50・100個                       |
| パーセントモード<br>検定対象外 | 最小100%質量：0.100g<br>最小表示：0.0 1%・0.1%・1% 2                        |
| 使用温度範囲            | 10 ~ 30   |
| 使用地域              | 日本国内(自己補正付き)  |
| 電源                | A Cアダプタ：T B 2 4 8 A<br>入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0%・- 1 5%)    |
| 計量皿               | 寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm<br>材質：S U S 3 1 6                           |
| 外形寸法              | 約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm：小型風防付                           |
| 本体質量              | 本体質量 約5 kg  |
| 付属品               | 小型風防・本体保護カバー・A Cアダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド<br>U S B ケーブル(約1.8 m) |
| J A Nコード          | 49 81046 30532 7  |

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 1 0 0 %質量により自動切替



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |           |          |          |         |
|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 検定付      | プリンタ連動    | 液晶表示     | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード    | %モード      | R S 出力   | リミット機能   | 内蔵ブザー   |
| A C アダプタ | オートパワーオフ  | U S B 出力 | アナログ出力   | 外部表示器   |
| 比重測定     | 床下秤量      | リミット出力   | 動物計量     | 時計機能    |
| 表示ホールド   | 感度調整機能    | カラット     | もんめ      | 風防付     |
| 電磁平衡式    | Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定     |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付                  | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防                             | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット                            | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット                             | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用               | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製               | ¥ 3,600 (税抜)  |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m        | ¥ 950 (税抜)    |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ                            | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ                             | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器                             | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ                          | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)            | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)          | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用         | ¥ 3,100 (税抜)  |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器                       | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)             | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)            | ¥ 4,500 (税抜)  |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ                            | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion                  | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

