



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

A&D  
A&D Company Limited

A&D Apollo  
A&D Company Limited



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

A&D  
A&D Company Limited

A&D Apollo  
A&D Company Limited



はかり商店

画像は、小型風防を外したイメージです。

（株）エーアンド・ディ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-403A-K : 校正用分銅内蔵型  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：420g / 2100ct / 112mom

目量：0.01g / 0.1ct / 0.01mom

使用範囲：0.02?420g / 0.2?2100ct / 0.02?112mom

メーカー販売価格（税抜）：¥158,000

**販売価格（税抜）：¥120,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

G X - A - K シリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付の天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart SHS

S H S により、高速応答・高分解能を実現しました。

はかりJCSS校正書面付

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備：RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520555
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	G X - 4 0 3 A - K
型式承認番号	第D 2 0 4 号
精度等級	2 級
g モード	ひょう量：4 2 0 g 目量：0.0 1 g 使用範囲：0.0 2 ~ 4 2 0 g
カラットモード	ひょう量：2 1 0 0 ct 目量：0.1 ct 使用範囲：0.2 ~ 2 1 0 0 ct
もんめモード	ひょう量：1 1 2 mom 目量：0.0 1 mom 使用範囲：0.0 2 ~ 1 1 2 mom
補助表示	g モード：0.0 0 1 g カラットモード：0.0 1 ct もんめモード：0.0 0 1 mom
安定所要時間 1	約 1 秒 「FAST」設定・良好環境：約 0.8 秒(5 g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	U S B ・ R S - 2 3 2 C
表示モード	検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：0.0 0 1 g サンプル数：5・1 0 ・ 2 5 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個
パーセントモード	最小 1 0 0 % 質量：0.1 0 0 g 最小表示：0.0 1 % ・ 0.1 % ・ 1 % 2
使用温度範囲	1 0 ~ 3 0
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0 % ・ - 1 5 %)
計量皿	寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm 材質：S U S 3 1 6
外形寸法	約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm：小型風防付
本体質量	本体質量 約 5 kg
付属品	小型風防・本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約 1.8 m)
J A N コード	49 81046 30532 7

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値

2. 1 0 0 % 質量により自動切替



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	内蔵ブザー
A Cアダプタ	オートパワーオフ	U S B出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	カラット	もんめ	風防付
電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D GXA-04 : コンパレータ・リレー出力：外部入力付	¥ 21,780 ( 税抜 )
A&D GXA-06 : アナログ電圧出力：0 ~ 1V/0.2 ~ 1V	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-10 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 ( 税抜 )
A&D GXA-12 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 ( 税抜 )
A&D GXA-13 : 比重測定キット	¥ 41,200 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PRINT : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-23-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PLUG : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D AX-GXA-31 : 表示部保護カバー5枚セット：PET製	¥ 3,600 ( 税抜 )
A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 ( 税抜 )
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AX-TB248A : ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 ( 税抜 )
A&D AXP-4008166 : アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用	¥ 3,100 ( 税抜 )
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ：除電器	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	¥ 12,800 ( 税抜 )
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 ( 税抜 )
A&D GXA-26 : 外部IRスイッチ	¥ 12,750 ( 税抜 )
A&D GXA-25 : 無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D GXA-17 : 無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付	¥ 90,600 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

