



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

取引・証明用電子天びん GX-6001A-K
K：校正用分銅内蔵型
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：6200g

目量：1g

使用範囲：5～6200g

メーカー販売価格（税抜）：¥126,000

販売価格（税抜）：¥96,799

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GX-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付の天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart

SHSにより、高速応答・高分解能を実現しました。

はかりJCSS校正書面付

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備：RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520561
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	G X - 6 0 0 1 A - K
型式承認番号	第 D 2 0 4 号
精度等級	2 級
g モード 検定対象	ひょう量：4 2 0 0 g 目量：0.1 g 使用範囲：0.5 ~ 4 2 0 0 g
カラットモード 検定対象	-
もんめモード 検定対象	-
補助表示	g モード：0.1 g
安定所要時間 1	約 1 秒 「FAST」設定・良好環境：約 0.8 秒(5 g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	U S B ・ R S - 2 3 2 C
表示モード	検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重
個数モード 検定対象外	最小単位質量：0.1 g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード 検定対象外	最小100%質量：10 g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 2
使用温度範囲	10 ~ 30
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0 % ・ - 1 5 %)
計量皿	寸法：1 6 5 × 1 6 5 mm 材質：S U S 3 1 6
外形寸法	約 W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 9 3 mm
本体質量	本体質量 約 5 kg
付属品	本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約 1.8 m)
J A N コード	49 81046 30535 8

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20250406

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ACアダプタ	オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン
流量測定				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X A - 0 4 : コンパレータ・リレー出力：外部入力付	¥ 21,780 (税抜)
G X A - 0 6 : アナログ電圧出力：0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V	¥ 17,650 (税抜)
G X A - 1 0 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 (税抜)
G X A - 1 2 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 (税抜)
G X A - 1 3 : 比重測定キット	¥ 41,200 (税抜)
G X A - 2 3 - P R I N T : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
G X A - 2 3 - R E Z E R O : リゼ口用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
G X A - 2 3 - P L U G : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 (税抜)
A X - G X A - 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット：P E T 製	¥ 3,600 (税抜)
A X - K O 5 4 6 5 - 1 8 0 : U S B ケーブル：A - ミニ B タイプ・1.8 m	¥ 950 (税抜)
A D - 8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D - 8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A D - 8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A D - 8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A D - 8 5 2 9 P C - W ブルートゥースコンバータ(P C 接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A D - 8 5 2 9 P R - W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A X - T B 2 4 8 A : A C アダプタ：A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記!	¥ 2,975 (税抜)
A X P - 4 0 0 8 1 6 6 : アクリル風防ユニット：目量 0.0 1 g モデル用	¥ 3,100 (税抜)
A D - 1 6 8 3 A : 無風イオナイザ：除電器	¥ 61,800 (税抜)
A X - I R - S W I T C H 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	¥ 12,800 (税抜)
A X - B M - N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4 個セット)	¥ 4,500 (税抜)
G X A - 2 6 : 外部 I R スイッチ	¥ 12,750 (税抜)
G X A - 2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n	¥ 61,800 (税抜)
G X A - 1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防：I R スイッチ付	¥ 90,600 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

