



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

A&D 防塵・防水 電子天秤 GF-603AWP  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：620g / 3,100ct / 165mom  
目量：0.001g / 0.005ct / 0.0005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥167,000

**販売価格(税抜)：¥127,024**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL

見やすいバックライト付液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

小型風防を標準付属



A&D Apollo



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                     |  |
|---------------------|--|
| 商品番号                | 100520571  |
| 製品名                 | 防塵・防水型電子天びん  |
| 型番                  | G F - 6 0 3 A W P  |
| gモード                | ひょう量：620g<br>目量：0.001g   |
| カラットモード             | ひょう量：3,100ct<br>目量：0.005ct                                       |
| もんめモード              | ひょう量：165mom<br>目量：0.0005mom                                      |
| 繰り返し性：標準偏差          | 0.001g   |
| 直線性                 | ±0.002g  |
| 測定方式                | 電磁平衡式  |
| 表示書換回数              | 5回/秒・10回/秒・20回/秒   |
| 感度ドリフト<br>10～30     | ±2ppm/ :自動感度調整OFF時   |
| 安定所要時間              | 約1秒 1<br>「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5g)                                 |
| 校正用内蔵分銅             | なし<br>外部分銅による校正  |
| 内蔵分銅による<br>感度調整後の精度 | -<br>外部分銅による感度調整   |
| 通信機能                | 標準装備：USB・RS-232C   |
| 表示方式                | バックライト付液晶表示  |
| 表示モード：単位            | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>pcs(個数)・%・比重                           |
| 個数モード               | 最小単位質量：0.001g<br>サンプル数：5・10・25・50・100個                           |
| パーセントモード            | 最小100%質量：0.100g<br>最小表示：0.01%・0.1%・1% 2                          |
| データメモリ機能            | 計量値データ：最大200個<br>感度調整履歴：最新50個                                    |
| 防塵・防水仕様             | IP-65準拠  |
| 使用温度・湿度             | 温度：10～30<br>湿度：85%RH以下・結露しないこと                                   |
| 電源                  | ACアダプタ：TB248A<br>入力：AC100～240V(+10%・-15%)<br>消費電力：約30VA・ACアダプタ含む |
| 消費電流                | DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く   |
| 計量皿                 | 寸法：128×128mm<br>材質：SUS316  |
| 外形寸法                | 約W212×D326×H175mm：小型風防付  |
| 本体質量                | 約5kg   |
| 付属品                 | 小型風防・本体保護カバー・ACアダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド<br>USBケーブル(約1.8m)       |



1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|           |          |        |          |          |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 充電池内蔵     | プリンタ連動   | 液晶表示   | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵  |
| 計数モード     | %モード     | R S 出力 | 防水       | リミット機能   |
| 内蔵プザー     | A C アダプタ | 防塵     | オートパワーオフ | U S B 出力 |
| イーサネット    | アナログ出力   | 外部表示器  | 比重測定     | 床下秤量     |
| リミット出力    | 動物計量     | 時計機能   | 表示ホールド   | 感度調整機能   |
| タイマ C A L | カラット     | もんめ    | 風防付      | 電磁平衡式    |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定   |          |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器                        | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション             | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用               | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット                             | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット                            | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防                             | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-09：内蔵バッテリーユニット                         | ¥ 31,300 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V                | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付                  | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ               | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP               | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット     | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m        | ¥ 950 (税抜)    |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製               | ¥ 3,600 (税抜)  |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ                          | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器                             | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)          | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)            | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ                            | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ                             | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット                         | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A&D AD-1687：環境口ガー                              | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ                            | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion                  | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |
| A&D AX-KO5693：ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル：1.5m           | ¥ 3,480 (税抜)  |
| A&D AX-KO5692：ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル：1.5m           | ¥ 3,480 (税抜)  |
| A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース                | ¥ 7,790 (税抜)  |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器                       | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)                        | ¥ 47,647 (税抜) |
| A&D AD-1688：計量データロガー                           | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット                 | ¥ 8,850 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)         | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)         | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)            | ¥ 4,500 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

