



A&D Apollo

(株)エー・アンド・デイ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

取引・証明用電子天びん GX-3002A-K
K：校正用分銅内蔵型
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：3200g / 16000ct / 853mm

目量：0.1g / 1ct / 0.1mm

使用範囲：0.5 ~ 3200g / 5 ~ 16000ct / 0.5 ~ 853mm

メーカー販売価格（税抜）：¥142,000

販売価格（税抜）：¥108,399

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GX-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付の天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart

SHSにより、高速応答・高分解能を実現しました。

はかりJCSS校正書面付

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備：RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------|---|
| 商品番号 | 100520558 |
| 製品名 | 検定付き分銅内蔵型電子天びん |
| 型番 | G X-3 0 0 2 A-K |
| 型式承認番号 | 第D 2 0 4号 |
| 精度等級 | 2級 |
| gモード 検定対象 | ひょう量：3 2 0 0 g 目量：0.1 g 使用範囲：0.5 ~ 3 2 0 0 g |
| カラットモード 検定対象 | ひょう量：1 6 0 0 0 ct 目量：1 ct 使用範囲：5 ~ 1 6 0 0 0 ct |
| もんめモード 検定対象 | ひょう量：8 5 3 mom 目量：0.1 mom 使用範囲：0.5 ~ 8 5 3 mom |
| 補助表示 | gモード：0.0 1 g カラットモード：0.1 ct もんめモード：0.0 1 mom |
| 安定所要時間 1 | 約1秒 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5g) |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 通信機能 | U S B ・ R S - 2 3 2 C |
| 表示モード | 検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード 検定対象外 | 最小単位質量：0.0 1 g サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード 検定対象外 | 最小100%質量：1g 最小表示：0.0 1%・0.1%・1% 2 |
| 使用温度範囲 | 10 ~ 30 |
| 使用地域 | 日本国内(自己補正付き) |
| 電源 | A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0%・- 1 5%) |
| 計量皿 | 寸法：1 6 5 × 1 6 5 mm 材質：S U S 3 1 6 |
| 外形寸法 | 約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 9 3 mm |
| 本体質量 | 本体質量 約5 kg |
| 付属品 | 本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約1.8 m) |
| J A N コード | 49 81046 30538 9 |

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| A C アダプタ | オートパワーオフ | U S B 出力 | アナログ出力 | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 |
| 表示ホールド | 感度調整機能 | カラット | もんめ | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| G X A - 0 4 : コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| G X A - 0 6 : アナログ電圧出力：0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A - 1 0 : 大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| G X A - 1 2 : 動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| G X A - 1 3 : 比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| G X A - 2 3 - P R I N T : プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A - 2 3 - R E Z E R O : リゼ口用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A - 2 3 - P L U G : インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X - G X A - 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット：P E T 製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A X - K O 5 4 6 5 - 1 8 0 : U S B ケーブル：A - ミニ B タイプ・1.8 m | ¥ 950 (税抜) |
| A D - 8 1 2 7 : マルチプリンタ | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D - 8 1 2 6 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D - 8 9 2 0 A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D - 8 9 2 2 A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D - 8 5 2 9 P C - W ブルートゥースコンバータ(P C 接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A D - 8 5 2 9 P R - W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A X - T B 2 4 8 A : A C アダプタ：A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記 [!] | ¥ 2,975 (税抜) |
| A X P - 4 0 0 8 1 6 6 : アクリル風防ユニット：目量 0.0 1 g モデル用 | ¥ 3,100 (税抜) |
| A D - 1 6 8 3 A : 無風イオナイザ：除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |
| A X - I R - S W I T C H 外部IRスイッチ(イオナイザー用) | ¥ 12,800 (税抜) |
| A X - B M - N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4 個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |
| G X A - 2 6 : 外部 I R スイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| G X A - 2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n | ¥ 61,800 (税抜) |
| G X A - 1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防：I R スイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

