



画像は、商品イメージです。

TANITA



画像は、商品イメージです。

水洗いOK

(株)タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計

TC-300-NWH：ホワイト

暑さ指数：0.0～50.0 / 0.1

気温：-10.0～60.0 / 0.1

相対湿度：0.0～100.0% / 0.1%

黒球温度：0.0～60.0 / 0.1

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥7,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中症指数計「TC-300」は、熱中症の危険度をアラームと数値でお知らせする黒球式の温湿度計です。

電源を入れてから10分間隔で、その時の熱中症レベル、4段階の状態にあったアラームが鳴ります。防塵・防水性能はIP65で、屋内・屋外作業での安全管理に最適です。

また、インフルエンザの流行しやすい状態も、2段階の注意レベルでお知らせします。

JIS B 7922 クラス2準拠

熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ

防水・防塵機能：IP65

季節性インフルエンザ注意機能付

湿度が0から100%まで測定可能

黒球式だから、日射や輻射熱も測定

携帯・設置に便利なアタッチメント付き

TANITA



画像は、商品側面のイメージです。

株式会社 タニタ

TANITA



画像は、商品背面のイメージです。

株式会社 タニタ

TANITA



付属の吊り下げ用カラビナとアタッチメント

画像は、付属品(一部)のイメージです。

株式会社 タニタ

TANITA



画像は、付属のカラビナを取り付けたイメージです。

株式会社 タニタ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4009630048-1
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	T C - 3 0 0 - N W H
J I S 精度区分	クラス 2 準拠
暑さ指数(W B G T)	測定範囲：0.0 ~ 50 1 表示単位：0.1 測定精度：± 2.0
気温(T E M P)	測定範囲：- 10.0 ~ 60.0 2 表示単位：0.1 測定精度：± 1.0
相対湿度(R H)	測定範囲：0.0 ~ 100.0 % 表示単位：0.1 % 測定精度：± 3.0 % at 0.0 ~ 90.0 ± 5.0 % at それ以外
黒球温度(T g)	測定範囲：0.0 ~ 60.0 3 表示単位：0.1 測定精度：± 1.0 at 0.0 ~ 60.0
測定間隔 W B G T ・ 気温 ・ 相対湿度	約 30 秒に 1 回
日常生活における 熱中症予防指針	4 段階 1 2 レベル： 「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」
インフルエンザ注意	2 段階：「注意」「警戒」
アラーム音量	3 段階から選択 75 dB(大)・65 dB(小)・なし
アラーム時間	最長約 15 秒間 各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約 W 60 × H 112 × D 33 mm
本体質量	約 79 g：電池含まず。吊り下げアタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約 W 179 × H 45 × D 155 mm
個装箱質量	約 220 g
防塵・防水性能	I P 6 5
使用環境範囲	気 温：- 10.0 ~ 60.0 相対湿度：0.0 ~ 100.0 % ・ 結露なきこと 風 速：0.3 m/s 以上
保存環境	- 10.0 ~ 60.0 ・ 結露なきこと
主な材質	耐熱 A B S ・ P M M A
電源	D C 3 V C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 8 ヶ月：1 日 4 時間使用時
付属品	吊り下げ用アタッチメント × 1 本 ・ カラビナ × 1 個 三脚取付用電池フタ × 1 個 お試用電池：C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1 個 4 取扱説明書(保証書付き)
J A N コード	49 04785 19205 8

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20241122

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

1. 測定範囲外の0.0 未満はL o表示、50.1 以上はH I表示
2. 測定範囲外の-10.0 未満はL o表示、60.1 以上はH I表示
3. 測定範囲外の0.0 未満はL o表示、60.1 以上はH I表示
4. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

WBGT指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ

防水(IP65以上)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

