

(株)守随本店

フォークガイド付きで置き場の移動が簡単

フォークガイド付ロードフット台はかり SDL-20-1200FG-K：検定付

ひょう量：2,000kg

目量：1kg

積載面寸法：1,200×1,200mm

メーカー販売価格（税抜）：¥645,000

販売価格（税抜）：¥483,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDLシリーズ」は、取引・照明用に使える検定付。また、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。そして、フォークガイド付きですので、フォクリフトでの移動が簡単に行えます。

「T11型」パレットに対応
シンプル機能の検定付表示器AD-4406A
加算および集計機能
比較機能：5段階選別モード
比較機能：上/下限モード
ホールド機能
正味/総重量表示切り替え機能
オプションで、データ通信機能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.
画像は、台部のイメージです。



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.
画像は、検定付表示器のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200231
メーカー品番	-
製品名	フォークガイド付ロードフットタイプ 取引・照明用デジタル台はかり
型式	S D L - 2 0 - 1 2 0 0 F G - K
ひょう量	2,000kg
目 量	1kg
台部外形寸法	W1,200×D1,200×H145mm
検定付表示器	A D - 4 4 0 6 A
表示	7セグメント液晶表示 桁数：6桁・文字高：2.5mm
サンプリング速度	約10回/秒
電源	A Cアダプタ：標準付属 単2形アルカリ乾電池×6本：別売
電池寿命	アルカリ乾電池：約90時間
表示器外形寸法	W232×H130×D87mm
表示器質量	約650g
表示器使用湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%以下・結露不可

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	R S出力
リミット機能	A Cアダプタ	表示分離	加算・累積機能	表示ホールド
電気抵抗線式	Bluetooth			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S D Lシリーズ検定品A D-4 4 0 6 Aからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 Bからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 BからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 89,420 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 7 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 5 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
ロール紙W 4 4 x 5 0 mm・5 巻入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 1,350 (税抜)
インクリボンE T-E R C-0 5・5 個入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 3,770 (税抜)
ロードフット表示部用スタンド：高さ8 0 0 mm・鉄製	¥ 19,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

