### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





画像は、商品イメージです。



**罗** 紅田中衡機工業所 画像は、商品イメージです。

#### (株)田中衡機工業所

### 運搬と計量を1台で!

# ハンドパレットスケール DPS-1000K-SUS

ひょう量: 1,000kg 最小表示: 0.5 kg

## 販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運搬と計量を同時にこなすハンドパレットスケール、作業の省力化に一 役!

水洗いOK!衛生的にお使いいただけます。

運搬と計量を同時に行い省力化 検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。 表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示! パレットへの差し込みが容易な先端構造 ステンレス製で水洗い可能



画像は、表示部のイメージです。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800053			
品名	ハンドパレットスケール デジパレ			
型式	D P S-1 0 0 0 K-S U S			
ひょう量	1,000kg			
目量	0.5 kg			
積載面寸法	フォーク長: 1,3 5 0 mm			
	外幅:5 9 0 mm			
フォーク高さ	最高: 196mm			
	最低:82mm			
製品寸法	W 5 9 0 × D 1, 9 1 0 × H 1, 1 7 0 mm(ハンドル直立時)			
主材質	本体:ステンレス			
表示部形式	FIS2			
表示方式	7 セグメント赤色LED			
	重量表示文字高: 2 5 mm			
	風袋・水分%・コード文字高: 10mm			
電源	充電式鉛蓄電池内蔵:DC12V			
	専用充電器電源:AC100V			
消費電力	約1.5 VA			
	表示点灯状態により変わります。			
充電時間	8~12時間			
表示部外形寸法	W 2 9 0 × H 1 8 5 × D 1 2 2 mm(突起部含まず)			
使用可能時間	約45時間			
使用温度範囲	- 10~40			

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	防水	L E D表示	防塵	
オートパワーオフ	テンキー	水分引き	電気抵抗線式		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



有店 📆



