



画像は、商品イメージです。

TANAKA



製造田中衡機工業所

画像は、商品イメージです。

(株)田中衡機工業所

運搬と計量を1台で！

ハンドパレットスケール DPS-1000K-SUS

ひょう量：1,000kg

最小表示：0.5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運搬と計量を同時にこなすハンドパレットスケール、作業の省力化に一役！

水洗いOK！衛生的にお使いいただけます。

運搬と計量を同時に行い省力化

検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。

表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示！

パレットへの差し込みが容易な先端構造

ステンレス製で水洗い可能



画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800053
品名	ハンドパレットスケール デジパレ
型式	D P S - 1 0 0 0 K - S U S
ひょう量	1,0 0 0 kg
目量	0.5 kg
積載面寸法	フォーク長：1,3 5 0 mm 外幅：5 9 0 mm
フォーク高さ	最高：1 9 6 mm 最低：8 2 mm
製品寸法	W 5 9 0 × D 1,9 1 0 × H 1,1 7 0 mm(ハンドル直立時)
主材質	本体：ステンレス
表示部形式	F I S 2
表示方式	7セグメント赤色 L E D 重量表示文字高：2 5 mm 風袋・水分%・コード文字高：1 0 mm
電源	充電式鉛蓄電池内蔵：D C 1 2 V 専用充電器電源：A C 1 0 0 V
消費電力	約 1.5 VA 表示点灯状態により変わります。
充電時間	8 ～ 1 2 時間
表示部外形寸法	W 2 9 0 × H 1 8 5 × D 1 2 2 mm(突起部含まず)
使用可能時間	約 4 5 時間
使用温度範囲	- 1 0 ～ 4 0

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	防水	L E D 表示	防塵
オートパワーオフ	テンキー	水分引き	電気抵抗線式	

商品情報はQRコードからもお確認頂けます

