

SARTORIUS



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

SARTORIUS



写真は、タッチスクリーンの操作イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

電子天びんのニュースタダード

上皿電子天びん QUINTIX 3102-1S

J P : 内部調整機能付

ひょう量 : 3,100g

最小表示 : 0.01g (10mg)

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスのQuintixは、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。

調/配合で、種々な成分を100%のトレーサビリティで計量します。

チェックひょう量機能

全てのQuintix?シリーズ

天びんは、i s o C A L (全自動校正/調整機能)を装備

計量中の最大値を記憶し保持するホールド機能

錠剤が袋の中にくいつあるかなどの同一部品の数を知るカウンティング(個数計算)機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101800047
品名	上皿電子天びん
型式	Q U I N T I X 3 1 0 2 - 1 S J P
ひょう量	3,100g
読取限度(最小表示)	0.01g(10mg)
安定所要時間(代表値)	1.5sec.
直線性	0.02g(20mg)
繰り返し性(標準偏差)	0.01g(10mg)
外形寸法	W218×D359×H94mm
本体重量	約5.2kg
積載面寸法	180mm
電源	・専用ACアダプタモジュール：6971790 ・充電バッテリーパック(オプション)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ
USB出力	比重測定	動物計量	完全自動校正	タイムCAL
ピークホールド				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

普通紙プリンタYDP20-0CE	見積もり依頼をしてください
感熱紙プリンタYDP40	見積もり依頼をしてください
充電バッテリーパックYRB11Z	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE02：上皿用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE03：分析用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK04：10mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

