

SARTORIUS



写真は、シリーズ代表画像です。

SARTORIUS



写真は、タッチスクリーンの操作イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

電子天びんのニュースタダード

上皿電子天びん QUINTIX® 3102-1  
S J P : 内部調整機能付

ひょう量 : 3,100g

最小表示 : 0.01g (10mg)

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスの Quintix® は、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。

調/配合で、種々な成分を 100% のトレーサビリティで計量します。

チェックひょう量機能

全ての Quintix® シリーズ

天びんは、i s o C A L (全自動校正/調整機能) を装備

計量中の最大値を記憶し保持するホールド機能

錠剤が袋の中にあるかなどの同一部品の数を知るカウンティング (個数計算) 機能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1018QUINTIX3102-1SJP
品名	上皿電子天びん
型式	Q U I N T I X 3 1 0 2 - 1 S J P
ひょう量	3,100g
読取限度(最小表示)	0.01g(10mg)
安定所要時間(代表値)	1.5sec.
直線性	0.02g(20mg)
繰り返し性(標準偏差)	0.01g(10mg)
外形寸法	W218×D359×H94mm
本体重量	約5.2kg
積載面寸法	180mm
電源	・専用ACアダプタモジュール：6971790 ・充電バッテリーパック(オプション)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ
USB出力	比重測定	動物計量	完全自動校正	タイムCAL
ピークホールド				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

普通紙プリンタYDP20-0CE	見積もり依頼をしてください
感熱紙プリンタYDP40	見積もり依頼をしてください
充電バッテリーパックYRB11Z	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE02：上皿用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE03：分析用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK04：10mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

