

SATO



人と環境にやさしい測定器。SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と環境にやさしい測定器。SATO 佐藤計量器製作所

画像は、ハードケースへの収納イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型 pH 計

SK-625PH : 標準センサ PHP-3 1 付

測定範囲 : PHP-3 1 使用時

pH : 0.00 ~ 14.00 pH

温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格 (税抜) : ¥29,000

販売価格 (税抜) : ¥21,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-625PH に標準センサ PHP-3 1 が付属したハンディ型 pH 計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは、用途・目的に応じて選択・交換が可能です。

RS-232C 出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)の AC アダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

豊富なオプションセンサ

3 点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償 (ATC) 機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

大きく見やすいバックライト付液晶表示

MAX・MIN 記憶機能搭載

指示計ビニールカバー付

トレーサビリティ校正 : 非対応

JCSS 校正 : 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------------|--|
| 商品番号 | 70226440-00 |
| メーカー製品番号 | 6440-00 |
| 製品名 | ハンディ型pH計 |
| 型式 | SK-625PH : PHP-31付 |
| 測定範囲 1 | pH : 0.00 ~ 14.00pH 温度 : 0.0 ~ 50.0 |
| 測定精度 : pH 1 | ±(0.3 + 1 digit)pH : at 0 ~ 2pH ±(0.1 + 1 digit)pH : at 2 ~ 12pH ±(0.4 + 1 digit)pH : at 12 ~ 14pH |
| 測定精度 : 温度 1 | ±0.5 °C : at 20 ~ 30 °C ±0.7 °C : 上記以外 |
| 分解能 | pH : 0.01pH 温度 : 0.1 |
| 寸法 | 指示計 : 約W72 x H182 x D32mm センサ : 約ファイ x L135mm : コード約1m |
| 質量 | 指示計 : 約220g : 電池含む センサ : 約76g |
| 電源 | ・006P9V乾電池 x 1個 ・ACアダプタ : オプション |
| 電池寿命 | 連続測定 約120時間 マンガン電池使用 |
| オートパワーオフ | 無操作で約20分後 |
| 材質 | 指示計 : ABS樹脂 センサ電極 : ガラス |
| 使用環境条件 | 温度 : 0 ~ 50 °C 湿度 : 80%以下・結露なきこと |
| 付属品 | ・標準センサPHP-31 x 1本 ・pH標準液23ml : pH4.01・pH6.86・pH10.01各1個 ・006P9V乾電池 x 1個 2 ・指示計ビニールカバー x 1個 ・ハードケース x 1個 ・取扱説明書 x 1冊 |
| JANコード | 4974425600205 |

- 測定精度は、標準センサPHP-31を使用した時のデータです。
オプションセンサ640Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


| | | | | |
|----|--------|------|--------|----------|
| pH | 温度 | 最大値 | 最小値 | オートパワーオフ |
| 手持 | 自動温度補正 | 3点校正 | バックライト | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| 640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット | ¥4,900(税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本 | ¥6,600(税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋 | ¥2,550(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml | ¥2,200(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCS S証明書(副)付 | ¥5,600(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml | ¥2,200(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCS S証明書(副)付 | ¥5,400(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml | ¥2,200(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCS S証明書(副)付 | ¥5,500(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCS S証明書(副)付 | ¥5,600(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml | ¥2,200(税抜) |
| PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥6,300(税抜) |
| 微量用センサ 640S-6：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥49,160(税抜) |
| 試験管用センサ 640S-5：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥35,780(税抜) |
| 平面用センサ 640S-4：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥27,720(税抜) |
| 高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥31,300(税抜) |
| 投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥34,200(税抜) |
| 一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用 | ¥27,600(税抜) |
| 標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH /SK-650PH用 | ¥10,000(税抜) |
| RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m | ¥5,800(税抜) |
| ACアダプタ PH30：SK-620PH/SK-620PH /SK-640PH用 | ¥6,000(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

