




業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人気機器標準センサ
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。



人気機器標準センサ
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、ハードケースへの収納イメージです。

（株）佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型pH計

S K - 6 2 5 P H : 標準センサP H P - 3 1付

測定範囲：P H P - 3 1 使用時

p H : 0.0 0 ~ 14.0 0 p H

温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格（税抜）：¥29,000

販売価格（税抜）：¥21,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、S K - 6 2 5 P H に標準センサP H P - 3 1が付属したハンディ型pH計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは、用途・目的に応じて選択・交換が可能です。

R S - 2 3 2 C 出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)のA C アダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(A T C)機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

大きく見やすいバックライト付液晶表示

M A X ・ M I N 記憶機能搭載

指示計ビニールカバー付

トレーサビリティ校正：非対応

J C S S 校正：非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226440-00
メーカー製品番号	6440-00
製品名	ハンディ型pH計
型式	S K - 6 2 5 P H : P H P - 3 1 付
測定範囲	pH: 0.00 ~ 14.00 pH 温度: 0.0 ~ 50.0
測定精度: pH	±(0.3 + 1 digit)pH: at 0 ~ 2 pH ±(0.1 + 1 digit)pH: at 2 ~ 12 pH ±(0.4 + 1 digit)pH: at 12 ~ 14 pH
測定精度: 温度	±0.5 °C: at 20 ~ 30 °C ±0.7 °C: 上記以外
分解能	pH: 0.01 pH 温度: 0.1
寸法	指示計: 約W72 × H182 × D32 mm センサ: 約ファイ × L135 mm: コード約1m
質量	指示計: 約220g: 電池含む センサ: 約76g
電源	• 006P 9V乾電池 × 1個 • A Cアダプタ: オプション
電池寿命	連続測定 約120時間 マンガン電池使用
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	指示計: ABS樹脂 センサ電極: ガラス
使用環境条件	温度: 0 ~ 50 °C 湿度: 80%以下・結露なきこと
付属品	• 標準センサ PH P - 3 1 × 1本 • pH標準液 23ml: pH 4.01 • pH 6.86 • pH 10.01 各1個 • 006P 9V乾電池 × 1個 2 • 指示計ビニールカバー × 1個 • ハードケース × 1個 • 取扱説明書 × 1冊
JANコード	4974425600205

1.測定精度は、標準センサPH P - 3 1を使用した時のデータです。

オプションセンサ640Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。

詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。

2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

pH

温度

最大値

最小値

オートパワーオフ

手持

自動温度補正

3点校正

バックライト

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260112

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥4,900(税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600(税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,400(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,500(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200(税抜)
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300(税抜)
微量用センサ 640S-6：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160(税抜)
試験管用センサ 640S-5：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780(税抜)
平面用センサ 640S-4：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720(税抜)
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300(税抜)
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200(税抜)
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600(税抜)
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH/SK-650PH用	¥10,000(税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,800(税抜)
ACアダプタ PH30：SK-620PH/SK-620PH/SK-640PH用	¥6,000(税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

