



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

TANAKA



田中衡機工業所
画像は、取手を外したイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-300-SUS/A

ひょう量：300kg
最小表示：0.1kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！
天板がないから洗浄性抜群！

洗浄しやすい天板なしの新構造

指示計 HD-2000C は、保護等級 IP67

ロードセルはステンレス製 IP68 の防塵・防水構造で水洗い可能

オールステンレス製

取手がついて移動もかんたん


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800064
品名	ツインコネクト
型式	TW-300-SUS/A
ひょう量	300kg
目量	0.1kg
検定	なし
積載面寸法	818×800mm
台部外形寸法	W818×D800×H108±2mm
台部質量	約32kg
台部材質	SUS304 表面処理：ステンレス 3相当
ケーブル長	台部～和算箱：1.8m 和算箱～子時計：3m SUS製フレキ管にて保護
表示部型式	HD-2000C
表示方式	7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：35mm 総量表示文字高：11.5mm 風袋表示文字高：11.5mm
電源	AC100V+10%~-15%
消費電力	最大25VA
表示部外形寸法	W280×H200×D98mm(突起部含まず)
表示部重量	約4Kg(オプション含まず)
保護等級	台部：IP67相当(ロードセル：IP68相当) 表示部：IP67相当 和算箱：IP67相当
和算箱主材質	SUS304
付属品	レベル調整用スパナ：19mm/27mm各1個 取扱説明書・保証書×1部

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-2000C用アナログ出力 4-20mA : OP-01	¥ 54,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力 : OP-02	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション : OP-03	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル : OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション : OP-04	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール : OP-05	¥ 32,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製 : OP-S	¥ 33,300 (税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製 : OP-S(SUS)	¥ 113,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ : OP-P	¥ 67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ : OP-U	¥ 67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛け金具	¥ 1,080 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

