



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-1500-SUS/A

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！

天板がないから洗浄性抜群！

洗浄しやすい天板なしの新構造

指示計HD-2000Cは、保護等級IP67

ロードセルはステンレス製IP68の防塵・防水構造で水洗い可能

オールステンレス製

取手がついて移動もかんたん

TANAKA



(株)田中衡機工業所

画像は、取手を外したイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800072
品名	ツインコネクト
型式	TW-1500-SUS/A
ひょう量	1500kg
目量	0.5kg
検定	検定付 精度等級：3級
積載面寸法	844×800mm
台部外形寸法	W844×D800×H108±2mm
台部質量	約50kg
台部材質	SUS304 表面処理：ステンレス 3相当
ケーブル長	台部～和算箱：1.8m 和讃箱～子時計：3m SUS製フレキ管にて保護
表示部型式	HD-2000C
表示方式	7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：3.5mm 総量表示文字高：11.5mm 風袋表示文字高：11.5mm
電源	AC100V+10%～-15%
消費電力	最大25VA
表示部外形寸法	W280×H200×D98mm(突起部含まず)
表示部重量	約4Kg(オプション含まず)
保護等級	台部：IP67相当(ロードセル：IP68相当) 表示部：IP67相当 和讃箱：IP67相当
和算箱主材質	SUS304
付属品	レベル調整用スパナ：1.9mm/2.7mm各1個 取扱説明書・保証書×1部

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	AC電源	プリンタ運動	蛍光表示	RS出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	電気抵抗線式	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA:OP-01	¥54,000(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション:OP-03	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル:OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション:OP-04	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05	¥32,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製:OP-S	¥33,300(税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製:OP-S(SUS)	¥113,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ:OP-P	¥67,500(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ:OP-U	¥67,500(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具	¥1,080(税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

