



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

TANAKA



田中衡機工業所

画像は、取手を外したイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-1500-SUS/D

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！

天板がないから洗浄性抜群！

洗浄しやすい天板なしの新構造

指示計HD-2000Cは、保護等級IP67

ロードセルはステンレス製IP68の防塵・防水構造で水洗い可能

オールステンレス製

取手がついて移動もかんたん

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--|
| 商品番号 | 100800075 |
| 品名 | ツインコネクト |
| 型式 | TW-1500-SUS/D |
| ひょう量 | 1500kg |
| 目量 | 0.5kg |
| 検定 | 検定付 精度等級：3級 |
| 積載面寸法 | 1182×1150mm |
| 台部外形寸法 | 1182×1150mm |
| 台部質量 | 約50kg |
| 台部材質 | SUS304 表面処理：ステンレス 3相当 |
| ケーブル長 | 台部～和算箱：1.8m 和讃箱～子時計：3m SUS製フレキ管にて保護 |
| 表示部型式 | HD-2000C |
| 表示方式 | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：3.5mm 総量表示文字高：11.5mm 風袋表示文字高：11.5mm |
| 電源 | AC100V+10%～-15% |
| 消費電力 | 最大25VA |
| 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず) |
| 表示部重量 | 約4Kg(オプション含まず) |
| 保護等級 | 台部：IP67相当(ロードセル：IP68相当) 表示部：IP67相当 和讃箱：IP67相当 |
| 和算箱主材質 | SUS304 |
| 付属品 | レベル調整用スパナ：1.9mm/2.7mm各1個 取扱説明書・保証書×1部 |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----|--------|--------|--------|------|
| 検定付 | AC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | RS出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 電気抵抗線式 | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA:OP-01 | ¥54,000(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション:OP-03 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル:OP-03用 | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション:OP-04 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05 | ¥32,400(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製:OP-S | ¥33,300(税抜) |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製:OP-S(SUS) | ¥113,400(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ:OP-P | ¥67,500(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ:OP-U | ¥67,500(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具 | ¥1,080(税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

