



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

防塵・防水クレーンスケール FJ-0.5T-BT

ひょう量：500kg
最小表示：0.2kg

メーカー販売価格（税抜）：¥290,000

販売価格（税抜）：¥217,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

FJ-BTシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水
本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示
パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
衝撃検出機能：ISD搭載
計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
表示値を記憶する「ロギング機能」搭載



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、商品正面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、商品背面のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、本体表示部のイメージです。




株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機での作業イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500612
メーカー品番	FJ-0.5T-BT
品名	防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 0 . 5 T - B T
ひょう量	5 0 0 kg
最小表示	0 . 2 kg
繰返し性：標準偏差	0 . 2 kg
直線性	± 0 . 2 kg
表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：1 3 . 5 mm
表示書換回数	約 1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 5 準拠
使用温湿度範囲	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池×1個 3 . 6 V ・ 3 3 5 0 mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約 1 3 0 時間：2 5 ・バックライトオフ ・約 9 0 時間：2 5 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約 1 4 0 時間：2 5 ・バックライトオフ ・約 1 0 0 時間：2 5 ・バックライトオン
本体外形寸法	W 1 6 0 × D 1 6 1 × H 3 8 5 mm
本体質量	約 5 . 6 kg
無線通信	EYSKDNZWB (加賀FEI株式会社)
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
通信距離	約 4 0 m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付7セグメント液晶表示
表示方式	文字高：2 6 . 0 mm
外部表示器	約 1 0 回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：- 1 0 ~ 4 0
使用温湿度範囲	湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリー またはUSBポートから給電可能 2
外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 1 0 0 時間：2 5 ・バックライトオフ ・約 7 0 時間：2 5 ・バックライトオン



外部表示器 外形寸法	W160 × D74 × H25 mm
外部表示器 質量	160g 乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W300 × D72.5 × H22.0 mm
個装箱重量	10.23kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578165

1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
2. 5V/50mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電体内蔵	液晶表示	バックライト表示	防水
防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X - E B 1 8 6 5 0 - 1 P J : F J - B T用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥2,950 (税抜)
A X - E T Z L 2 2 3 E : F J - B T用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥3,800 (税抜)
F J - B T - D I S P : F J - B Tシリーズ用 外部表示器 : 標準付属品	¥18,000 (税抜)
A X P - 2 0 0 4 8 4 9 A : F J - B Tシリーズ用外部表示器保護ケース	¥3,650 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

