

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、本体表示部のイメージです。
：ＦＪ-0.5Ｔ-ＢＴ



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

A&D 防塵・防水クレーンスケール FJ-1.5T-BT

ひょう量：１,５００kg
最小表示：０.５kg

メーカー販売価格（税抜）：￥320,000

販売価格 (税抜)：￥240,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＦＪ-ＢＴシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約４０mです。クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、１００個までのデータをメモリに記憶可能です。
●手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
●本体は、水に強いＩＰ６５ ※外部表示器は非防水
●本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
●本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示 ●パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載 ●オートパワーオフ機能搭載
●衝撃検出機能：ＩＳＤ搭載
●計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
●表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500613
メーカー品番	FJ-1.5T-BT
品名	防塵・防水クレーンスケール
型式	ＦＪ-1.５Ｔ-ＢＴ
ひょう量	１,５００kg
最小表示	０.５kg
繰返し性：標準偏差	０.５kg
直線性	±０.５kg
表示方式	白色バックライト付７セグメント液晶表示 文字高：１３.５mm
表示書換回数	約１０回/秒
防塵・防水性能	ＩＰ６５準拠
使用温湿度範囲	温度：ー１０～４０℃ 湿度：８５%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池×１個 ３.６V・３３５０mAh ・単３乾電池(アルカリ・マンガン)×４個 ※ 別売
本体使用可能時間	●リチウムイオン電池使用 ・約１３０時間：２５℃・バックライトオフ ・約９０時間：２５℃・バックライトオン ●アルカリ乾電池使用 ・約１４０時間：２５℃・バックライトオフ ・約１００時間：２５℃・バックライトオン
本体外形寸法	W１６０×D１６１×H５１１mm
本体質量	約８.２kg
無線通信 本体～外部表示器	EYSKDNZWB（加賀FEI 株式会社） Bluetooth 5.0（Bluetooth Low Energy）※１
通信距離 本体～外部表示器	約４０m ※ 使用環境により異なります。
外部表示器 表示方式	白色バックライト付７セグメント液晶表示 文字高：２６.０mm
外部表示器 表示書換回数	約１０回/秒
外部表示器 防塵・防水性能	非防塵・非防水
外部表示器 使用温湿度範囲	温度：ー１０～４０℃ 湿度：８５%RH以下・結露しないこと
外部表示器 電源	・単４形乾電池(アルカリ・マンガン)４個 ※ 別売 ・モバイルバッテリ またはＵＳＢポートから給電可能 ※２
外部表示器 使用可能時間	●アルカリ乾電池使用 ・約１００時間：２５℃・バックライトオフ ・約７０時間：２５℃・バックライトオン

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

外部表示器 外形寸法	Ｗ１６０×Ｄ７４×Ｈ２５mm
外部表示器 質量	１６０g ※乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	Ｗ３００×Ｄ７２５×Ｈ２２０mm
個装箱重量	１２.０kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池※３ 管理№シール
ＪＡＮコード	49 81046 57818 9

※1.スマートフォン、ＰＣなどとの接続はできません。
※2.5V/５０mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
※3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電池内蔵	液晶表示	バックライト表示	防水
防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-EB18650-1PJ：FJ-BT用リチウムイオン電池 ：標準付属品	￥2,950（税抜）
A&D AX-ETZL223E：FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器：標準付属品	￥3,800（税抜）
A&D FJ-BT-DISP：FJ-BTシリーズ用 外部表示器：標準付属品	￥18,000（税抜）
A&D AXP-2004849A：FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）