### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、スイングアームのイメージで



A&D Apollo @



A&D Apollo 🕮



禁エーアンド・デイ 画像は、粉塵環境のイメージです。



禁エーアンド・ディ 画像は、水濡れ環境のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明に使える特定計量器

検定付き防塵・防水型重量級電子天びん GX-32001L-

K:校正用分銅内蔵・スイングアーム型

ひょう量:32kg

目 量:1g

使用範囲: 5 g~3 2 kg

補助表示: 0.1g

メーカー販売価格(税抜):¥330,000

販売価格(税抜): ¥232,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D A pollo G X - L シリーズは、「取引・証明」の計量に使える基準 適合証印又は検定証印付きの天びんです。校正用分銅を内蔵しています ので、いつでも高精度計量が可能で、使用地区の制限も受けません。 豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回 避の提案を致します。

使用地区の制限を受けない自己補正機構付(分銅内蔵型) 生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級IP65

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能 2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C と U S B

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

÷0.50	
商品番号	100500617
メーカー品番	GX32001L-K
製品名	検定付き防塵・防水型重量級電子天びん
型式	G X-3 2 0 0 1 L-K
ひょう量	3 2 kg
目量	1 g
使用範囲	5 g ~ 3 2 kg
補助表示	0.1g
型式承認番号	第D239号
使用地域	日本国内
	自己補正機能付き
校正用内蔵分銅	内蔵
計量皿	寸法:W344×D384mm
	材質:SUS304
防塵・防水仕様	I P-6 5 準拠
	水没には対応していません。
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒
表示モード	g・kg・pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量: 0 . 1 g
検定対象外	登録サンプル:5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量:10g
検定対象外	最小表示:0.01%・0.1%・1% 1
通信機能	標準装備:USB・RS-232C
使用温度範囲	温度:10~30
電源	・A C アダプタ:A X - T B 2 4 8
	入力:A C 1 0 0 V(+ 1 0 %・ - 1 5 %)
	5 0/6 0 H
消費電力	約30VA:ACアダプタを含む
外形寸法	W 3 7 2 × D 6 1 2 × H 1 3 0 mm
本体質量	約 1 6 . 2 kg
個装箱寸法	W480×D740×H310mm
個装箱重量	約19.0kg
付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール
1 3 11-3 AM	取扱説明書・U S B ケーブル(約 1 . 8 m)
J A Nコード	49 81046 57749 6
J // (1	10 0.0 10 077 10 0

### 1.100%質量により自動切替

# 機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード	
%モード	R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/4









A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	U S B 出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	タイマ C A L	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/4





# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X L - 0 4: コンパレータ出力: リレー3段/5段・ブザー・接点入力・R S - 2 3 2 C	¥24,000(税抜)
G X L-0 6:アナログ出力:0~1Vまたは0.2V~1V・R S-2 3 2 C	¥29,000(税抜)
GXL-27JA: Bluetoothインタフェース	¥8,500(税抜)
G P-1 2:動物計量皿	¥81,000(税抜)
G P-16: A D-8127用プリンタ台	¥17,650(税抜)
G P-2 0:床下ひょう量金具:ひょう量 4 2 kg以下モデル用	¥13,530(税抜)
G P-2 1:床下ひょう量金具	¥30,000(税抜)
A D-1 6 8 3 A:無風イオナイザ:除電器	¥61,800(税抜)
A D-1 6 8 4 A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥33,000(税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A D-8 1 2 6:ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A D-8 1 2 7:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-8 5 4 1-P C-J A:P C接続用 B luetooth ドングル	¥8,100(税抜)
A X-G X L-3 1:表示部保護カバー: 5 枚入り	¥3,300(税抜)
A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ: A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A X-K O 2 7 3 7-5 0 0 J A:防水用R S-2 3 2 C ケーブル 5 m: 9 P ~ 9 P	¥ 17,650(税抜)
A X-K O 7 6 9 5-5 0 0 防水ケーブル 5 m:D-Sub 9 P(メス) ~ D-Sub 9 P(オス)	¥18,800(税抜)
A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S B ケーブル: A-ミニB タイプ・1.8 m	¥950(税抜)
A X-U S B-9 P: U S B コンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 4/4



はかり専門サイト



