## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103








画像は商品イメージです。




画像は本体イメージです。



標準表示機 AD-4406A





フォークサイズ

## (株)守隨本店

載せて計量!そのまま運べる!

ハンドパレットスケール フロアタートル T 2-15-K:検定付・指示計AD-4406

ひょう量: 1,500kg

最小表示: 1 kg

メーカー販売価格(税抜):¥1,030,000

販売価格(税抜): ¥923,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン! 物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あらゆる分野で活躍します。 重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量 機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したも のを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い 頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

取引証明に使える国家検定品 載せて計量!そのまま運べる!時短を実現! 作業効率が格段にアップ ブレーキ標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号     | 101200233             |  |  |  |
|----------|-----------------------|--|--|--|
| 製品名      | 国家検定付移動式計量機           |  |  |  |
|          | フロアタートル スタンダード タイプ    |  |  |  |
| 型式       | FT -15-K              |  |  |  |
| ひょう量     | 1,500kg               |  |  |  |
| 目量       | 1 kg                  |  |  |  |
| 総合精度     | ± 0.1%                |  |  |  |
| 検定       | 国家検定品                 |  |  |  |
| 精度等級     | 3 級                   |  |  |  |
| 外形寸法     | L1,555×W685×H1,170mm  |  |  |  |
|          | ハンドルを立てた状態です。         |  |  |  |
| フォーク     | L1,070×W685×H83~203mm |  |  |  |
|          | フォーク1本の幅:195mm        |  |  |  |
| 自重       | 約120kg                |  |  |  |
|          | 梱包時質量:約135kg          |  |  |  |
| 付属表示器    | A D-4 4 0 6 A (乾電池仕様) |  |  |  |
|          | 振動対策品                 |  |  |  |
| 防塵・防水機能  | -                     |  |  |  |
| 表示方式     | 7 セグメント 6 桁液晶表示       |  |  |  |
|          | 文字高: 2 5 mm           |  |  |  |
| 印字       | 未対応:オプションにて対応         |  |  |  |
| 電源       | 単 2 形アルカリ乾電池× 6 本     |  |  |  |
| バッテリ持続時間 | 乾電池:約70時間 1           |  |  |  |
| 保証期間     | 本体:納品後 6 ヶ月以内         |  |  |  |
|          |                       |  |  |  |

1.使用条件によって異なります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定化  | 4    | 電池      | 液晶表示   | R S | S出力  | リミット機能 |
|------|------|---------|--------|-----|------|--------|
| 内蔵ブサ | ř– h | 口算・累積機能 | 表示ホールド | 電気把 | 低抗線式 |        |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







