

## (株)カスタム

熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ

### 携帯型暑さ/乾燥指数計 HV-610

温度：0 ~ +50 / 0.1  
湿度：20 ~ 90%RH / 1%RH  
暑さ指数：0.0 ~ +50.0 / 0.1  
乾燥指数：1.0 ~ 70.0 g/m3 / 0.1 g/m3

メーカー販売価格（税抜）：¥2,600

**販売価格（税抜）：¥2,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

危険度の高い”**嚴重警戒**”と”**危険**”（暑さ指数）、警戒（乾燥指数）のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。（ブザーを一時的にOFFにすることも可能です。）

温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数（WBGT）と乾燥指数の数値も表示されます。

熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。

卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



の3種類の方法でお知らせします。

画像は、商品イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410063
測定項目	温度・湿度・暑さ指数（WBGT）・乾燥指数
測定範囲:温度	0 ~ + 5.0
測定範囲:湿度	2.0 ~ 90%RH
測定範囲:暑さ指数	0.0 ~ +5.0.0
測定範囲:乾燥指数	1.0 ~ 70.0g/m3
測定精度:温度	0.1
測定精度:湿度	1%RH
測定精度:暑さ指数	0.1
測定精度:乾燥指数	0.1g/m3
分解能:温度	±1.0（10.0~39.9）・±2.0（それ以外）
分解能:湿度	±5%（25、30~69%RH）、±10%（それ以外）
測定間隔	約20秒毎
アラーム音量	約60dB（製品正面から約10cmの距離の場合）
使用温湿度	0~+50.0、10~90%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-10.0~+55.0、0~95%RH以下（但し、結露のないこと、電池含まず）
外形寸法	約W62×H40×D12.5mm
本体質量	約30g
電源	CR2032リチウム電池×1個
JAN	4983621300345

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

アラーム

一体型センサ

校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

