
#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は 配線参老図です。

## (株)田中衡機工業所

指示計オプション

指示計 H D-2000 C 用 R S-232 C 専用八 ーネス

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

標準にあるRS-232C出力機能を利用して、外部へ計量データを出力 します。

このオプションは、表示部内部に増設するハーネスです。外部へ出力す るためには、このハーネスと別途オプションのRS-232Cケーブルが 必要です。

表示部内部より、別途オプションのRS-232Cケーブルを直接出して 、連動気に接続します。別途オプションのRS-232Cケーブルは、先 端にD-Sub 9 Pのコネクタがついています。

通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。

この商品はメーカーオプションです。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300800102
品名	R S-2 3 2 Cオプション
伝達方式	全二重
同期方式	調步同期式
ボーレート	2 4 0 0 bps:ファンクション設定により変更可能
データビット長	7 bit:ファンクション設定により変更可能
パリティ	偶数:ファンクション設定により変更可能
ストップビット	1 bit: ファンクション設定により変更可能
エンドコード	CR+LF
伝送データ	ASCII¬-ド

1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時のみの対応となります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

R S-2 3 2 C

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費

見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3





