



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500646
メーカー品番	FJ-0.5T-BT-K
品名	検定付き防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 0 . 5 T - B T - K
ひょう量	5 0 0 kg
最小表示	0 . 2 kg
最小測定量	4 kg
最大減算風袋量	5 0 0 kg
表示単位	Kg / t / N N は検定対象外
表示方式	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 : 1 3 . 5 mm
表示書換回数	約 1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 5 準拠
使用温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 %RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池 × 1 個 3 . 6 V • 3 3 5 0 mAh  ・単 3 乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約 1 3 0 時間 : 2 5 　・バックライトオフ ・約 9 0 時間 : 2 5 　・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約 1 4 0 時間 : 2 5 　・バックライトオフ ・約 1 0 0 時間 : 2 5 　・バックライトオン
本体外形寸法	W 1 6 0 × D 1 6 1 × H 4 0 4 mm
本体質量	約 5 . 6 kg
無線通信	EYSKDNZWB ( 加賀 FEI 株式会社 )
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 ( Bluetooth Low Energy ) 1
通信距離	約 4 0 m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示
表示方式	文字高 : 2 6 . 0 mm
外部表示器	約 1 0 回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度 : - 1 0 ~ 4 0
使用温湿度範囲	湿度 : 8 5 %RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 別売
電源	・モバイルバッテリ または U S B ポートから給電可能 2




外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン
外部表示器	W 160 × D 74 × H 25 mm
外形寸法	
外部表示器	160 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578172

- 1. スマートフォン、PCなどの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shop.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
 0120-946-718   052-521-1103   9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-EB18650-1PJ : FJ-BT用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥ 2,950 ( 税抜 )
A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥ 3,800 ( 税抜 )
A&D AXP-2004849A : FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます