



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、本体表示部のイメージです。




画像は、商品イメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。

発送予定日(目安)は標準地区です

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは量力の影響をうけます。
量力は増減によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の量力値基準にあわせて調整されています。
地区を越えた使用はできません。
はかりを使用する地区を必ずご確認ください。ご購入をお願いします。

② 標準地区は以下の都道府県です。他の都道府県でご利用の場合は発送予定日が異なります。
ご注文前に在庫確認をお願いします。

| | |
|------|----------------|
| ・群馬県 | ・三重県 |
| ・埼玉県 | ・滋賀県 |
| ・千葉県 | ・京都府 |
| ・東京都 | ・大阪府 |
| ・茨城県 | ・兵庫県 |
| ・栃木県 | ・小笠原(小笠原管内を除く) |
| ・群馬県 | ・奈良県 |
| ・神奈川 | ・和歌山県 |
| ・新潟県 | ・鳥取県 |
| ・山梨県 | ・島根県 |
| ・岐阜県 | ・岡山県 |
| ・静岡県 | ・広島県 |
| ・愛知県 | ・山口県 |

表示されている発送予定日は標準地区の計量器となります。他の地区でご利用の場合は表示と異なります。お問い合わせください。

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認!

A&D 検定付 防塵・防水クレーンスケール FJ-0.5T-BT-K (地域番号3)

ひょう量：500kg
最小表示：0.2kg

お問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥300,000

販売価格(税抜)：¥225,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

F J - B T - Kシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

。クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

取引証明に利用できる検定付きはかり
手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水
本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示
パワーオンゼロ/パワーオン風袋機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
衝撃検出機能：ISD搭載
計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100500646 |
| メーカー品番 | FJ-0.5T-BT-K |
| 品名 | 検定付き防塵・防水クレーンスケール |
| 型式 | F J - 0 . 5 T - B T - K |
| ひょう量 | 5 0 0 kg |
| 最小表示 | 0 . 2 kg |
| 最小測定量 | 4 kg |
| 最大減算風袋量 | 5 0 0 kg |
| 表示単位 | Kg / t / N Nは検定対象外 |
| 表示方式 | 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：13.5mm |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 防塵・防水性能 | IP65準拠 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 本体電源 | ・リチウムイオン電池×1個 3.6V・3350mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売 |
| 本体使用可能時間 | リチウムイオン電池使用 ・約130時間：25 ・バックライトオフ ・約90時間：25 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約140時間：25 ・バックライトオフ ・約100時間：25 ・バックライトオン |
| 本体外形寸法 | W160×D161×H404mm |
| 本体質量 | 約5.6kg |
| 無線通信 | EYSKDNZWB(加賀FEI株式会社) |
| 本体～外部表示器 | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 |
| 通信距離 | 約40m |
| 本体～外部表示器 | 使用環境により異なります。 |
| 外部表示器 | 白色バックライト付7セグメント液晶表示 |
| 表示方式 | 文字高：26.0mm |
| 外部表示器 | 約10回/秒 |
| 表示書換回数 | |
| 外部表示器 | 非防塵・非防水 |
| 防塵・防水性能 | |
| 外部表示器 | 温度：-10～40 |
| 使用温湿度範囲 | 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 外部表示器 | ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売 |
| 電源 | ・モバイルバッテリー またはUSBポートから給電可能 2 |



| | |
|-----------------|---|
| 外部表示器 使用可能時間 | アルカリ乾電池使用 ・約100時間：25 ・バックライトオフ ・約70時間：25 ・バックライトオン |
| 外部表示器 外形寸法 | W160×D74×H25mm |
| 外部表示器 質量 | 160g 乾電池・保護ケースを除く |
| 梱包内容 | はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール |
| JANコード | 4981046578172 |

1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
2. 5V/50mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----|----|-------|--------|----------|
| 検定付 | 電池 | 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 防水 | 防塵 | 外部表示器 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AX-EB18650-1PJ : FJ-BT用リチウムイオン電池 : 標準付属品 | ¥2,950 (税抜) |
| A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品 | ¥3,800 (税抜) |
| A&D AXP-2004849A : FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

