



画像は、商品イメージです。



株式会社エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆大型台はかり HV-300KCEPA-K：ポール付き (地域番号3)

ひょう量：300kg

目 量：0.05kg：0-150kg

0.1kg：150-300kg

本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga

精度等級：3級

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥321,000

販売価格(税抜)：¥195,732

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

HV-C E P-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付きの本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種?2種までの危険場所で使用可能です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

取引・証明に使える検定付き

本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリブルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



株式会社エーアンドディ

画像は、表示部のイメージです。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。
地区を変えた使用はできません。
検定付を他地区で使用する場合は、検定付はかりを、ご購入をお願いします。

② 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



・福島県
・宮城県
・栃木県
・群馬県
・埼玉県
・千葉県
・東京都
・神奈川県
・新潟県
・富山県
・石川県
・福井県
・山梨県
・長野県
・岐阜県
・静岡県
・愛知県
・三重県
・滋賀県
・京都府
・大阪府
・兵庫県
・奈良県
・和歌山県
・徳島県
・香川県
・愛媛県
・高知県
・佐賀県
・長崎県
・熊本県
・大分県
・宮崎県
・鹿児島県
・沖縄県

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------------|--|
| 商品番号 | 100500639 |
| メーカー品番 | HV300KCEPA-K |
| 品名 | 取引・証明用本質安全防爆大型デジタル台はかり |
| 型式 | H V - 3 0 0 K C E P A - K |
| ひょう量 | 3 0 0 kg |
| 目量 1 | 0.0 5 kg : 0 ~ 1 5 0 kg 0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg |
| 測定方式 | 電気抵抗線式：ロードセル式 |
| 精度等級 | 3 級 |
| 目量の種類 | 多目量 |
| 使用範囲 | 1 kg ~ 3 0 0 kg |
| 直線性 | ± 0.0 5 kg : 6 0 ~ 1 5 0 kg ± 0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg |
| 再現性：標準偏差 | 0.0 5 kg : 6 0 ~ 1 5 0 kg 0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg |
| 表示方式 | バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2 6 mm |
| 表示書換周期 | 1 0 回/秒 |
| 計量皿 | 寸法：6 0 0 × 7 0 0 mm 材質：S U S 4 3 0 |
| 使用環境 | 温度：－ 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH 以下・結露しないこと |
| 個数計モード | 5 個 |
| サンプル数 | 5 ・ 1 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個切替可能 |
| 個数計モード 最大計数値 | 6 0 , 0 0 0 個 |
| 電源 | 単1アルカリ乾電池×4 個(別売) パナソニック社製 L R 2 0 (X J) 指定 2 |
| 電池寿命 | 約 1 , 5 0 0 時間 バックライトOFF時 |
| 外形寸法 | W 6 0 0 × D 9 5 3 × H 1 , 0 3 2 mm |
| 本体重量 | 5 4 kg |
| 個装箱寸法 | W 8 5 0 × D 1 , 1 2 0 × H 4 2 0 mm |
| 個装箱重量 | 7 4 kg |
| 付属品 | ・六角レンチ 2.5 mm/3 mm 各 1 本 ・ポール止めねじ×2 本・電池ボックス ・取扱説明書 |
| J A Nコード | 49 81046 30496 2 |

1. キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製 L R 2 0 (X J) 指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|---------|----------|------|----------|
| 検定付 | 防爆 | 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | リミット機能 | オートパワーオフ | テンキー | オートテア |
| 電気抵抗線式 | デュアルレンジ | | | |

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

