## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

○ この商品は取り証明用のはかりです。 はかりは最元の影響をうけます。 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は その場所の重力部基準にありせて開催されています。 地区を超えた使用はできせん。 はかのを研究主要はをのような。 はかのを研究主要はをのような。 はかな形式主要はない。





禁エーアンド・ディ

画像は、表示部のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆大型台はかり HV-300KCEPB-K: 取手/キャスター付き (地域番号4)

ひょう量:300kg

目 量: 0.05kg:  $0 \sim 150 \, \text{kg}$ 0.1kg : 150~300kg 本質安全防爆構造: Exia UB T4 Ga

精度等級:3級

使用電池:単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(X J)指定

メーカー販売価格(税抜):¥401,000

販売価格(税抜): ¥240,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。 </font><br>>H V-C E P-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付きの本質安全防爆構造のデジ タル台はかりです。0種~2種までの危険場所で使用可能です。

移動に便利な、取っ手とキャスターがついています。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効 率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きで す。抜き取り計量にもご使用が可能です。

取引・証明に使える検定付き

本質安全防爆構造: Exia UB T4 Ga 0種~2種までの危険場所で使用可能

高速応答:約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト 各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリプルレンジで 1/3,000の分解能

取っ手・キャスター付き

使用電池:単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(X J)指定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100500641  メーカー品番 HV300KCEPB-K  品名 取引・証明用本質安全防爆大型デジタル台はかり  型式 HV-300KCEPB-K  ひょう量 300kg  目量 1 0.05kg: 0~150kg 0.1kg:150~300kg  測定方式 電気抵抗線式:ロードセル式  精度等級 3級  目量の種類 多目量 使用範囲 1kg~300kg 直線性 ±0.05kg: 60~150kg +0.1kg:150~300kg
品名       取引・証明用本質安全防爆大型デジタル台はかり         型式       H V-3 0 0 K C E P B - K         ひょう量       3 0 0 kg         目量 1       0.0 5 kg: 0 ~ 1 5 0 kg         0.1 kg: 150~300 kg         測定方式       電気抵抗線式:ロードセル式         精度等級       3 級         目量の種類       多目量         使用範囲       1 kg~300 kg         直線性       ± 0.0 5 kg: 6 0~1 5 0 kg         ± 0.1 kg: 1 5 0~3 0 0 kg
型式 HV-300KCEPB-K ひょう量 300kg 目量 1 0.05kg: 0~150kg 0.1kg:150~300kg 測定方式 電気抵抗線式:ロードセル式 精度等級 3級 目量の種類 多目量 使用範囲 1kg~300kg 直線性 ±0.05kg: 60~150kg ±0.1kg:150~300kg
ひょう量       300kg         目量 1       0.05kg: 0~150kg         0.1kg: 150~300kg         測定方式       電気抵抗線式:ロードセル式         精度等級       3級         目量の種類       多目量         使用範囲       1kg~300kg         直線性       ± 0.05kg: 60~150kg         ± 0.1kg: 150~300kg
目量 1       0.05 kg: 0~150kg         0.1kg: 150~300kg         測定方式       電気抵抗線式:ロードセル式         精度等級       3級         目量の種類       多目量         使用範囲       1kg~300kg         直線性       ± 0.05kg: 60~150kg         ± 0.1kg: 150~300kg
0.1 kg : 150~300 kg         測定方式       電気抵抗線式:ロードセル式         精度等級       3級         目量の種類       多目量         使用範囲       1 kg~300 kg         直線性       ± 0.05 kg: 60~150 kg         ± 0.1 kg : 150~300 kg
測定方式 電気抵抗線式:ロードセル式 精度等級 3級 目量の種類 多目量 使用範囲 1 kg~300 kg 直線性 ± 0.05 kg: 60~150 kg ± 0.1 kg : 150~300 kg
精度等級     3級       目量の種類     多目量       使用範囲     1 kg~300 kg       直線性     ± 0.05 kg: 60~150 kg       ± 0.1 kg: 150~300 kg
使用範囲
直線性 ± 0.0 5 kg : 6 0 ~ 1 5 0 kg ± 0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg
直線性 ± 0.0 5 kg : 6 0 ~ 1 5 0 kg ± 0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg
世紀は・1末年間全
0.1 kg : 1 5 0 ~ 3 0 0 kg
表示方式 バックライト付7セグメント液晶表示
文字高:約26mm
表示書換周期 10回/秒
計量皿 寸法:600×700mm
材質:SUS430
使用環境 温度: -10~40
湿度:85%RH以下・結露しないこと
個数計モード 5個
サンプル数 5・10・20・50・100個切替可能
個数計モード 60,000個
最大計数值
電源 単 1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売)
パナソニック社製LR20(XJ)指定 2
電池寿命 約1,500時間
バックライトOFF時
外形寸法 W 6 0 0 × D 1, 1 3 5 × H 1, 0 7 6 mm
本体重量 7 3 kg
個装箱寸法 W 8 5 0 × D 1, 1 2 0 × H 5 2 0 mm
個装箱重量 9 5 kg
付属品 ・ 六角レンチ 2.5 mm/3 mm 各 1 本
・ポール止めねじ×2本・電池ボックス
<ul><li>・取扱説明書</li></ul>
J A Nコード 49 81046 30498 6

- 1. キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
- 2.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3









## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆		電池	液晶表示		バックライト表示
計数モード	リミット機能	7	トートパワーオフ	テンキー	)	オートテア
車付	電気抵抗線式		デュアルレンジ			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3









