



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品イメージです(ホルダ有り)



画像は、商品背面のイメージです(ホルダ有り)



画像は、卓上スタンドのイメージです(ホルダ有り)

(株)エー・アンド・デイ

中心温度計 AD-5624 Type A

メーカー販売価格(税抜)：¥4,000

販売価格(税抜)：¥3,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

セバレート・センサ(ケーブル約80cm)で離れた場所の温度測定に便利です。

次ようなところの温度測定に活躍します。

加熱調理食品や材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験や研究の温度測定・空調設備の吹き出し口などの温度測定

金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能

温度プローブ先端は 2.2mmの極細温度センサー

上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

温度表示間隔は1秒。すばやい温度変化を表示

温度測定範囲は、-40 ~ +260

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550061
型式	A D-5 6 2 4 Type A
測定範囲:温度	-40 ~ +260
測定精度:温度	±1 (-9.9 ~ +59.9)
最小表示:温度	0.1
測定間隔	約 1 秒
センサ	サーミスタ
アラーム機能	Hi / Lo アラームあり ブザー音とLEDライトでお知らせ
ブザー音量	約60dB(10cmの距離にて)
外形寸法	66(W) × 208(H) × 20(D)mm (突起部含まず)
温度測定部 (プローブ)寸法	3.5mm × L100mm 先端部: 2.2 × L20 mm
本体質量	約84g(電池・プローブキャップ含む)
電源	単4形乾電池2個 電池寿命: 約1年 (アルカリ電池使用、周囲温度25)
付属品	電池 (モニター用)、プローブキャップ、取扱説明書

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

最高 / 最低

セパレート型センサ

校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

