商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです



画像は、商品イメージです(ホルダ有 D)



画像は、商品背面のイメージです(ホ ルダ有り)



画像は、卓上スタンドのイメージです (ホルダ有り)

(株)エー・アンド・デイ

A&D 中心温度計 AD-5624 Type A

メーカー販売価格(税抜):¥4,000

販売価格(税抜): ¥3,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

セパレート・センサ(ケーブル約80cm)で離れた場所の温度測定に便利 です。

次ようなところの温度測定に活躍します。

加熱調理食品や材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測 定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験や研究の温度測定・空調設 備の吹き出し口などの温度測定

金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能 温度プローブ先端は 2.2 mmの極細温度センサ 上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能 温度表示間隔は1秒。すばやい温度変化を表示

温度測定範囲は、 - 40 ~ + 260

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550061
型式	A D-5 6 2 4 Type A
測定範囲:温度	-40 ~ + 260
測定精度:温度	±1 (-9.9~+59.9)
最小表示:温度	0.1
測定間隔	約1秒
センサ	サーミスタ
アラーム機能	Hi / Lo アラームあり
	ブザー音とLEDライトでお知らせ
ブザー音量	約60dB(10cmの距離にて)
外形寸法	66(W)×208(H)×20(D)mm (突起部含まず)
温度測定部	3.5mm × L100mm
(プローブ)寸法	先端部: 2.2×L20 mm
本体質量	約84g(電池・プローブキャップ含む)
電源	単4形乾電池2個
	電池寿命:約1年(アルカリ電池使用、周囲温度25)
付属品	電池(モニタ用)、プローブキャップ、取扱説明書

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 最高/最低 セパレート型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2





