

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品イメージです（ホルダ有り）



画像は、商品背面のイメージです（ホルダ有り）



画像は、卓上スタンドのイメージです（ホルダ有り）

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 中心温度計 AD-5624 Type A

メーカー販売価格（税抜）：￥4,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥3,300**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

セパレート・センサ(ケーブル約８０cm)で離れた場所の温度測定に便利です。 次ようなところの温度測定に活躍します。 加熱調理食品や材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験や研究の温度測定・空調設備の吹き出し口などの温度測定 ●金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能
●温度プローブ先端はΦ２.２mmの極細温度センサ
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
●温度表示間隔は１秒。すばやい温度変化を表示
●温度測定範囲は、?４０℃?＋２６０℃

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 400550061 |
| 型式 | ＡＤ-５６２４ Type A |
| 測定範囲:温度 | -40～+260℃ |
| 測定精度:温度 | ±1℃（-9.9～+59.9℃） |
| 最小表示:温度 | ０.１℃ |
| 測定間隔 | 約１秒 |
| センサ | サーミスタ |
| アラーム機能 | Hi / Lo アラームあり<br>ブザー音とLEDライトでお知らせ |
| ブザー音量 | 約60dB(10cmの距離にて) |
| 外形寸法 | 66(W)×208(H)×20(D)mm（突起部含まず） |
| 温度測定部<br>(プローブ)寸法 | Φ3.5mm×L100mm<br>先端部：Φ2.2×L20 mm |
| 本体質量 | 約84g(電池・プローブキャップ含む) |
| 電源 | 単4形乾電池2個<br>電池寿命：約1年（アルカリ電池使用、周囲温度25℃） |
| 付属品 | 電池（モニタ用）、プローブキャップ、取扱説明書 |

**付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定 | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 校正可能

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）