



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

## (株)田中衡機工業所

耐水性・耐久性に優れたステンレスモデル

### フロアスケール TT-300-SUS

積載寸法 1000 × 1000 mm

台部ステンレス製

ひょう量：300kg

最小表示：0.1kg

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

信頼のボールモジュール式。IP68の防水型ロードセル搭載。耐水性、耐食性に優れ食品加工、水産加工、化学薬品など様々な業界で使われています。

本体、ロードセルともステンレス製で優れた耐水性、耐食性で水洗い可能

検定付特定計量器(新検則3級)で取引や証明に使用可能

本体のオプションとしてリフトチャンネルや移動用キャスタ等も用意しています。

標準指示計HD-2000Cや他の指示計との接続も可能で自動計量に対応したシステムへの拡張も可能です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 100800099   |
| 品名      | ザ・スイン ステンレス製  |
| 型式      | T T-3 0 0-S U S   |
| ひょう量    | 3 0 0 kg  |
| 目量      | 0.1 kg  |
| 検定      | 検定付<br>精度等級：3級  |
| 積載面寸法   | 1,000 × 1,000 mm  |
| 台部外形寸法  | W1,000 × D1,000 × H130 mm   |
| 台部材質    | ステンレス材  |
| 表示部型式   | HD-2000C  |
| 表示方式    | 7セグメント緑色蛍光表示管<br>重量表示文字高：3.5 mm<br>総量表示文字高：11.5 mm<br>風袋表示文字高：11.5 mm |
| 電源      | AC100V + 10% ~ - 15%  |
| 消費電力    | 最大25VA  |
| 表示部外形寸法 | W280 × H200 × D98 mm(突起部含まず)  |
| 表示部重量   | 約4Kg(オプション含まず)  |
| 保護等級    | 表示部：IP67相当<br>ロードセル：IP68相当  |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |         |      |
|--------|--------|--------|---------|------|
| 検定付    | AC電源   | プリンタ連動 | 蛍光表示    | RS出力 |
| 防水     | リミット機能 | 内蔵ブザー  | 防塵      | 無線通信 |
| アナログ出力 | リミット出力 | テンキー   | 加算・累積機能 | 時計機能 |
| 表示ホールド | USBメモリ | 水分引き   | 電気抵抗線式  |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S  | ¥33,300(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS)  | ¥113,400(税抜)  |
| 指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P        | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U         | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA：OP-01        | ¥54,000(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02         | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03        | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用        | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04     | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05      | ¥32,400(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具              | ¥1,080(税抜)    |
| ザ・スイン用リフトチャンネル(SS製)：積載面寸法1m×1m~2m×2m用 | ¥108,000(税抜)  |
| ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製)：積載面寸法1m×1m用      | ¥180,000(税抜)  |
| ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製)：積載面寸法1.2m×1.2m用  | ¥216,000(税抜)  |
| ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製)：積載面寸法1.5m×1.5m用  | ¥261,000(税抜)  |
| リフトチャンネル(SUS製)：積載面寸法2m×2m用            | ¥288,000(税抜)  |
| ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径75)：ひょう量300kg~600kg用 | ¥77,400(税抜)   |
| ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径100)：ひょう量1t~2t用      | ¥93,600(税抜)   |
| ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径125)：ひょう量3t用         | ¥99,000(税抜)   |
| ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1000×1000用       | ¥180,000(税抜)  |
| ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1200×1200用       | ¥198,000(税抜)  |
| ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1500×1500用       | ¥162,000(税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

