



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

インターフェイスオプション

A&D AD4406-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格（税抜）：¥20,000

**販売価格（税抜）：¥17,650**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD4406-05(OP-05)には、RS-232Cインターフェース・リレー出力・コントロール入力があります。

RS-232Cは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。  
リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力することができます。

コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300510025
メーカー品番	AD4405-05
品名	R S - 2 3 2 C + リレー出力 + コントロール入力
型名	A D 4 4 0 5 - 0 5
R S インターフェイス	E I A : R S - 2 3 2 C 準拠
R S - 2 3 2 C	調歩同期式・半二重方式・双方向
伝送方式	
R S - 2 3 2 C	6 0 0 / 1 2 0 0 / 2 4 0 0 / 4 8 0 0 / 9 6 0 0 bps
ボーレート	選択
R S - 2 3 2 C	7 または 8 ビット
データビット	
R S - 2 3 2 C	1 ビット・偶数または奇数：データ 7 ビットの時
パリティビット	パリティなし：データ 8 ビットの時
R S - 2 3 2 C	A S C I I
使用コード	
R S - 2 3 2 C	1 ビット
スタートビット	
R S - 2 3 2 C	1 ビット
トップビット	
R S - 2 3 2 C	「 C R • L F 」 or 「 C R 」
ターミネータ	C R : ODH • L F : OAH
R S - 2 3 2 C	D-sub 9 ピン
コネクタ	
リレー出力	フォトMOSリレー × 3 点
リレー接点定格	最大電圧：DC 50V 最大電流：100 mA 最大ON抵抗：8 Ω 以下
コントロール入力	フォトカプラ入力 × 3 点 マイナスコモン
J A N コード	4981046618557
個装寸法	W 2 0 0 × D 2 2 0 × H 1 3 0 mm
個装重量	0.3 kg

1. A D 4 4 0 5 - 0 3 ・ A D 4 4 0 5 - 0 5 ・ A D 4 4 0 5 - 0 7 ・ A D 4 4 0 5 - 0 8 は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

R S - 2 3 2 C

リレー入出力



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)