



(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

AD4406-05 : RS-232C(D-Sub
9Pオス)+リレー出力+コントロール入力

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格(税抜) : ¥20,000

販売価格(税抜) : ¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD4406-05(OP-05)には、RS-232Cインタフェース・リレー出力・コントロール入力があります。

RS-232Cは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力することができます。

コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | 300510025 |
| メーカー品番 | AD4405-05 |
| 品名 | RS-232C + リレー出力 + コントロール入力 |
| 型名 | AD4405-05 |
| RSインターフェイス | EIA : RS-232C 準拠 |
| RS-232C | 調歩同期式・半二重方式・双方向 |
| 伝送方式 | |
| RS-232C | 600/1200/2400/4800/9600 bps |
| ボーレート | 選択 |
| RS-232C | 7または8ビット |
| データビット | |
| RS-232C | 1ビット・偶数または奇数 : データ7ビットの時 |
| パリティビット | パリティなし : データ8ビットの時 |
| RS-232C | ASCII |
| 使用コード | |
| RS-232C | 1ビット |
| スタートビット | |
| RS-232C | 1ビット |
| ストップビット | |
| RS-232C | 「CR・LF」 or 「CR」 |
| ターミネータ | CR : ODH・LF : OAH |
| RS-232C | D-sub 9ピン |
| コネクタ | |
| リレー出力 | フォトMOSリレー × 3点 |
| リレー接点定格 | 最大電圧 : DC 50V 最大電流 : 100mA 最大ON抵抗 : 8 Ω 以下 |
| コントロール入力 | フォトカプラ入力 × 3点 マイナスコモン |
| JANコード | 4981046618557 |
| 個装寸法 | W200 × D220 × H130 mm |
| 個装重量 | 0.3 kg |

1. AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

RS-232C

リレー入出力

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20250410

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

