



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

インターフェイスオプション

A&D

AD4406-03 : RS-422/485入出力 + リレー出力

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥22,060

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD4406-03(OP-03)には、RS-422/485インターフェースとリレー出力があります。

RS-422/485インターフェースを用いて最大32台までの機器を接続してコントロールが可能です。RS-422/485インターフェースのデータ出力モード、データフォーマットやコマンドは、RS-232Cと同じです。

リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力することができます。

AD4406-03・AD4406-05・AD4406-07・AD4406-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300510024
メーカー品番	AD4405-03
品名	R S-4 2 2 / 4 8 5 入出力 + リレー出力
型名	A D 4 4 0 5 - 0 3
R Sインターフェイス	E I A : R S-4 2 2 / 4 8 5 準拠 1
R Sインターフェイス	調歩同期式・半二重方式
伝送方式	
リレー出力	フォトMOSリレー × 3点
リレー接点定格	最大電圧：DC 50V 最大電流：100mA 最大ON抵抗：8 Ω以下
個装寸法	W 200 × D 220 × H 130 mm
個装重量	0.5 kg
JANコード	49 81046 61854 0

1. R S-4 2 2 / 4 8 5 インタフェースの切替は、オプションボード上のスライドスイッチで切り替えます。
2. A D 4 4 0 5 - 0 3 ・ A D 4 4 0 5 - 0 5 ・ A D 4 4 0 5 - 0 7 ・ A D 4 4 0 5 - 0 8 は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

R S-4 8 5

R S 4 2 2



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)