はかり商店

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能(無段階) 表示部は上方向に角度を調整可能(無

〈オールSUS仕様〉

表示部、計量皿、 本体フレーム、センサ部

●ステンレス(※1)の表面は錆/腐食および 引っかき傷に優れた耐久性があります。 洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付防塵・防水台はかり FG-150KCLWP-K (地域番号4)

ひょう量:150kg 最小表示: 0.05kg

メーカー販売価格(税抜):¥133,000

販売価格(税抜): ¥83,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。
>洗浄性に優れ 清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデ ジタル台はかり

取引・証明に利用できる検定付きはかり

防塵・防水等級IP67のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄 可能(センサ部は除く)

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターの ストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度を調整可能(無段階)

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える:個数モード搭載 衝擊検出機能: ISD搭載

〈3色コンパレータライト〉



パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い) ランク分け作業

決められた重さに対して 『少ない(LO)・ちょうど良い(OK)・多い(HI)』という 判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が

大幅に向上します。 その値の範囲(上下限値)は最大10個まで登録が可能です。

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル (3m)

●ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、 フレームはアルコールを使用して洗浄できます(※2)

(※1) ディスプレイユニット、計量目、ボール、フレーム: SJS304 (非2) アルコール撤放70%以下に無駄、センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに 接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を 接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ (AX-TB300)



ケーブルは付属しません。 FG-CWPから出ているケーブルに接続して 使用する構造です。



・ 下記の都道府県 以外は発送までに 現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



○の間面は本収りにいっている。 はかりは重力の影響をうけます。 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は その場所の重力測量等にあわせて調整されています。 地反を超えた使用できません。 はたのを超えた使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500663	
メーカー品番	FG-150KCLWP-K	
精度等級	3級	
ひょう量	1 5 0 kg	
目量	0.05 kg	
最小測定量	•	
	1 kg	
最大風体引量	1 5 0 kg	
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数)	
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)	
最大計数値	3 0 0,0 0 0 個	
計数可能最小単重	0.0 0 0 5 kg	
表示	7 セグメント液晶表示	
	白色バックライト付き	
表示書換回数	約10回/秒	
防塵・防水性能	IP67準拠	
動作温湿度範囲	温度:-10 ~40	
	湿度:85%RH以下:結露しないこと	
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1	
電源ケーブル USBケーブル (長さ3m)		
	データ通信も兼用	
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm	
外形寸法(WDH)	W 3 7 0 × D 6 3 5 × H 7 8 4 mm	
本体重量	約12.8kg	
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ(AX-TB300)	
JANコード	4981046201100	

^{1.}ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-27CWPJA: Bluetooth通信インタフェース	¥7,000(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA: PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-8931-JA: Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000(税抜)
A&D AX-TB300:ACアダプタ:GC/FG-CWPシリーズ用	¥2,170(税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA: USBケーブルクランプ	¥3,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







