



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

（3色コンパレータライト）



パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け表示
決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という
判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が
大幅に向向します。
その他の範囲（上下限値）は最大10個まで登録が可能です。



（オールSUS仕様）

表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部
●ステンレス（※1）の表面は鏡/磨き面および
引っかきや衝撃に耐えた耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理上、とても重要です。
●ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレームはアルコール洗浄できます（※2）
（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度70%以下に希釈、セッキ（ロードセル部分）はアルコール洗浄できません



USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を
接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して
使用する構造です。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

（株）エー・アンド・ディ

**A&D 検定付 防塵・防水台はかり
FG-60KCLWP-K 出荷時JCSS校正証明書付
(地域番号3)**

ひょう量：60kg

最小表示：0.02kg

メーカー販売価格（税抜）：¥152,000

販売価格（税抜）：¥104,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

取引・証明に利用できる検定付きはかり

防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：I S D 搭載

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

（）この商品は取引用のものはかりです。

はかりの取扱い規則によって異なるので、取引証明用はかり（検定付はかり）は
その場所の重力基準基準に合わせて調整されています。

地区を超えた使用はできません。

はかりを複数用いる場合は必ず複数のはかりで計量して下さい。

（）以下の都道府県 以外は発送までに

現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



（）この商品が対象外となる場合は

以下の都道府県 内外となります。

（）この商品が対象外となる場合は

以下の都道府県 内外となります。

（）この商品が対象外となる場合は

以下の都道府県 内外となります。

（）この商品が対象外となる場合は

以下の都道府県 内外となります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520662
メーカー品番	FG-60KCLWP-K
精度等級	3級
ひょう量	6.0 kg
目量	0.02 kg
最小測定量	0.4 kg
最大風体引量	6.0 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数値	300,000個
計数可能最小単重	0.0002 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP67準拠
動作温湿度範囲	温度: -10 ~ 40 湿度: 85%RH以下: 結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	370 x 500 mm
外形寸法 (WDH)	W370 x D635 x H784 mm
本体重量	約1.2.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ (AX-TB300)
JANコード	4981046201070

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	計数モード	RS出力
校正付き	防水	リミット機能	ACアダプタ	防塵

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース	¥ 7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetoothドングル	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥ 2,170 (税抜)
A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ	¥ 3,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

