



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com



表示部は上方に角度を調整可能（無段階）

（3色コンパレータライト）



パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け表示
決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が大幅に向向上します。
その他の範囲（上下限値）は最大10個まで登録が可能です。



（オールSUS仕様）

●ステンレス（※1）の表面は鏡/磨き面および引っかき傷を防ぐため耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理において重要です。
●ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）
（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度70%以下に希釈、セッキ（ロードセル部分）はアルコール洗浄できません



FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先端のUSB TypeAインターフェースをPCに接続することでPCと双向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

（株）エー・アンド・ディ

A&D 檢定付 防塵・防水台はかり FG-150KCLWP-K 出荷時JCSS校正証明書付 (地域番号4)

ひょう量：150kg
最小表示：0.05kg

メーカー販売価格（税抜）：¥173,000

販売価格（税抜）：¥123,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

取引・証明に利用できる検定付きはかり

防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造

表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：I S D 搭載

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

（）この商品は取引専用のはかりです。

はかりの取扱い規則によって異なるので、認定証明はかり（検定付はかり）はその場所の重力基準に合わせて開設されています。

地区を超えた使用はできません。

はかりを複数用いる時は必ず複数購入して下さい。ご購入お願いします。

（）以下の都道府県 以外は発送までに

現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



（）IX区（京都府）
（）X区（滋賀県）
（）Y区（福井県）
（）Z区（岐阜県）
（）A区（愛知県）
（）B区（三重県）
（）C区（大阪府）
（）D区（兵庫県）
（）E区（奈良県）

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 100520663 |
| メーカー品番 | FG-150KCLWP-K |
| 精度等級 | 3級 |
| ひょう量 | 150kg |
| 目量 | 0.05kg |
| 最小測定量 | 1kg |
| 最大風体引量 | 150kg |
| 表示単位 | kg(キログラム) / pcs(個数) |
| サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) |
| 最大計数値 | 300,000個 |
| 計数可能最小単重 | 0.0005kg |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 白色バックライト付き |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 防塵・防水性能 | IP67準拠 |
| 動作温湿度範囲 | 温度:-10 ~ 40 湿度:85%RH以下:結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1 |
| 電源ケーブル | USBケーブル(長さ3m) データ通信も兼用 |
| 積載面寸法 | 370×500mm |
| 外形寸法(WDH) | W370×D635×H784mm |
| 本体重量 | 約12.8kg |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプタ(AX-TB300) |
| JANコード | 4981046201100 |

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|----------------|
| A&D FG-27CWPJA : Bluetooth通信インタフェース | ¥ 7,000 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetoothドングル | ¥ 8,100 (税抜) |
| A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器 | ¥ 9,000 (税抜) |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用 | ¥ 2,170 (税抜) |
| A&D AX-USB-CLAMP-JA : USBケーブルクランプ | ¥ 3,800 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます