

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718










画像は、商品イメージです。



㈱佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計 PC-5410TRH

メーカー販売価格(税抜):¥8,900

販売価格(税抜): ¥7,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。 離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。 さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。 設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお 知らせします。

見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)

室内での温湿度管理にご活用ください。

温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 40221074-10 |
|---------|---|
| 製品番号 | 1074-10 |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲 | 温度:0.0~50.0 |
| | 湿度:20.0~95.0%rh |
| 測定精度:温度 | ± 1.0 (10 ~ 40) |
| | ± 2.0 (上記以外) |
| 測定精度:湿度 | ± 5 %rh(at 2 0 ~ 3 0 、 4 0 ~ 7 0 %rh) |
| | ± 8 %rh(上記以外) |
| 分解能 | 温度:0.1°C |
| | 湿度: 0 . 1 %rh |
| サンプリング | 約30秒 |
| センサ | 温度:サーミスタ |
| | 湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ |
| 警報設定範囲 | 0.0~50.0 の範囲において0.1°C刻みで設定可能 |
| 温度 | |
| 警報設定範囲 | 2 0.0 ~ 9 5.0 %rhの範囲において 0.1 %rh刻みで設定可能 |
| 湿度 | |
| 音量 | 音量大:約80dB 音量小:約65dB |
| | 警報動作時にブザー鳴動 |
| 使用環境 | 温度:0~50°C |
| | 湿度:95%rh以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単 3 形乾電池 3 本(4.5 V) |
| 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 外形寸法 | 約(W) 2 3 0 × (H) 1 6 4 × (D) 2 7 mm |
| 本体質量 | 約510g(電池含む) |
| 付属品 | 単3形アルカリ電池 (LR6)3本 (モニター用) |
| | 取扱説明書 1冊 |
| JAN | 4974425801879 |
| | |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 最高/最低 一体型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119 ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

