




画像は、商品イメージです。



㈱佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計 ＰＣ-５４１０ＴＲＨ

メーカー販売価格（税抜）：￥8,900

販売価格 (税抜)：￥7,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。
さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。 設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光（LED）でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。
●見やすい大型LCD表示部（ヨコ182mm　タテ92mm）
●温度・湿度の最高値、最低値を常時表示
●温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
●壁掛け（フック穴）、または卓上（スタンド）設置**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221074-10
製品番号	1074-10
測定項目	温度・湿度
測定範囲	温度：０.０～５０.０℃ 湿度：２０.０～９５.０%rh
測定精度:温度	±１.０℃(１０～４０℃) ±２.０℃(上記以外)
測定精度:湿度	±５%rh(at ２０～３０℃、４０～７０%rh) ±８%rh(上記以外)
分解能	温度：０.１ ° C 湿度：０.１%rh
サンプリング	約３０秒
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ
警報設定範囲 温度	０.０～５０.０℃の範囲において０.１ ° C刻みで設定可能
警報設定範囲 湿度	２０.０～９５.０%rhの範囲において０.１%rh刻みで設定可能
音量	音量大：約８０dB　音量小：約６５dB ※警報動作時にブザー鳴動
使用環境	温度：０～５０ ° C 湿度：９５%rh以下（結露なきこと）
電源	単３形乾電池３本(４.５V)
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
外形寸法	約(W)２３０×(H)１６４×(D)２７mm
本体質量	約５１０g（電池含む）
付属品	単3形アルカリ電池（LR6）3本（モニター用） 取扱説明書　1冊
ＪＡＮ	4974425801879

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | 最高 / 最低 | 一体型センサ | 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）