



(株)佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計 PC-5410TRH

メーカー販売価格(税抜)：¥8,900

販売価格(税抜)：¥7,800

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。
さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。


見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)

温度・湿度の最高値、最低値を常時表示

温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ

壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

画像は、商品イメージです。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------|---|
| 商品番号 | 40221074-10 |
| 製品番号 | 1074-10 |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲 | 温度：0.0～50.0 湿度：20.0～95.0%rh |
| 測定精度:温度 | ±1.0 (10～40) ±2.0 (上記以外) |
| 測定精度:湿度 | ±5%rh(at 20～30、40～70%rh) ±8%rh(上記以外) |
| 分解能 | 温度：0.1℃ 湿度：0.1%rh |
| サンプリング | 約30秒 |
| センサ | 温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ |
| 警報設定範囲 温度 | 0.0～50.0 の範囲において0.1℃刻みで設定可能 |
| 警報設定範囲 湿度 | 20.0～95.0%rhの範囲において0.1%rh刻みで設定可能 |
| 音量 | 音量大：約80dB 音量小：約65dB 警報動作時にブザー鳴動 |
| 使用環境 | 温度：0～50℃ 湿度：95%rh以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単3形乾電池3本(4.5V) |
| 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 外形寸法 | 約(W)230×(H)164×(D)27mm |
| 本体質量 | 約510g(電池含む) |
| 付属品 | 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用) 取扱説明書 1冊 |
| JAN | 4974425801879 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

最高/最低

一体型センサ

校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

