



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計 PC-5410TRH

メーカー販売価格（税抜）：¥8,900

販売価格（税抜）：¥7,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。
さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光（LED）でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。


見やすい大型LCD表示部（ヨコ182mm タテ92mm）

温度・湿度の最高値、最低値を常時表示

温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
壁掛け（フック穴）、または卓上（スタンド）設置



画像は、商品イメージです。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221074-10
製品番号	1074-10
測定項目	温度・湿度
測定範囲	温度：0.0 ~ 50.0 湿度：20.0 ~ 95.0 %rh
測定精度:温度	± 1.0 (10 ~ 40) ± 2.0 (上記以外)
測定精度:湿度	± 5 %rh(at 20 ~ 30, 40 ~ 70 %rh) ± 8 %rh(上記以外)
分解能	温度：0.1 °C 湿度：0.1 %rh
サンプリング	約30秒
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ
警報設定範囲	0.0 ~ 50.0 の範囲において0.1 °C刻みで設定可能
温度	
警報設定範囲	20.0 ~ 95.0 %rhの範囲において0.1 %rh刻みで設定可能
湿度	
音量	音量大：約80dB 音量小：約65dB 警報動作時にブザー鳴動
使用環境	温度：0 ~ 50 °C 湿度：95 %rh以下(結露なきこと)
電源	単3形乾電池3本(4.5V)
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
外形寸法	約(W)230 x (H)164 x (D)27mm
本体質量	約510g(電池含む)
付属品	単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用) 取扱説明書 1冊
JAN	4974425801879

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

最高 / 最低

一体型センサ

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)