

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

次世代革新的なカーボンファイバー加熱技術

## オーハウス(OHAUS) 水分計 MB92 カーボンファイバー加熱・タッチパネルモデル

ひょう量：90g  
最小表示：0.01%/0.001g  
最小開始重量：0.5g

メーカー販売価格(税抜)：¥276,700

**販売価格(税抜)：¥199,090**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OHAUS®



画像は、器機キットのイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の清掃イメージです。

OHAUS®



画像は、カバーを開けたイメージです。

OHAUS®



画像は、カバーを開けたイメージです。

新世代のMB92は、高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。

革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー  
最新のフルカラータッチスクリーン  
強化されたロードセル  
メソッド作成の柔軟性が大幅に向上  
データのセキュリティと整合性が向上  
状態監視を簡単に、マルチカラーステータスライト  
清掃とメンテナンスが簡単

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|               |   |
|---------------|---|
| 商品番号          | 101130971936  |
| メーカー品番        | 30971936  |
| 品名            | 次世代水分計  |
| 型式            | M B 9 2   |
| ひょう量          | 9 0 g   |
| 最小表示          | 0.0 1%/0.0 0 1 g  |
| 繰り返し性(標準偏差・g) | サンプル 3 g : 0.0 8 %<br>サンプル 1 0 g : 0.0 1 5 %              |
| 水分含有量範囲       | 0.0 1 ~ 1 0 0 %<br>リゲイン モードでは、0.0 1 % ~ 1 0 0 0 %         |
| 加熱エレメント       | カーボンファイバーヒーター   |
| 乾燥プログラム       | 高速・標準・緩速・ステップ   |
| 設定温度範囲        | 4 0 ~ 2 0 0 : 1 間隔  |
| スイッチオフ基準      | 時限・自動(3 0/6 0/9 0 秒)<br>自動フリー(mg/s)・自動フリー(%/s)・手動         |
| 校正・調整         | 重量 : 外部校正分銅 5 0 g(別売)<br>温度 : オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)       |
| 動作温度範囲        | 1 0 ~ 4 0   |
| 電源            | A C 電源  |
| 表示方式          | 4.3 インチ・Q V G A・T F T タッチスクリーン                            |
| 結果表示及び単位      | 水分含有量(%)・残留物質含有量(%)・regain(%)<br>時間・温度・重量・メソッド名・乾燥曲線および統計 |
| インターフェイス      | R S-2 3 2 C・U S B ホスト・U S B デバイス                          |
| 調整脚と水準器       | 標準装備  |
| 受け皿サイズ        | 9 0 mm  |
| 外形寸法          | W 2 1 0 × H 1 3 8 × D 3 5 2 mm                            |
| 本体重量          | 4.3 kg  |
| 梱包重量          | 6.1 kg  |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |          |        |          |        |
|--------|----------|--------|----------|--------|
| A C 電源 | プリンタ連動   | 液晶表示   | バックライト表示 | R S 出力 |
| 内蔵プザー  | オートパワーオフ | タッチパネル | U S B 出力 | 水分率    |
| 電気抵抗線式 |          |        |          |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション: | ¥ 70,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/USBインターフェイスキット         | ¥ 12,710 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/イーサネットインターフェイスキット      | ¥ 18,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度調整(校正)ユニット MBシリーズ                     | ¥ 47,210 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 水分計用使い捨てアルミ皿 50枚入                       | ¥ 5,130 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ファイバーパッド 200枚入                          | ¥ 14,140 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー MB120/MB90                     | ¥ 4,880 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) サンプル受け皿ハンドラー MB120/MB90                 | ¥ 6,450 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 計量スプーン MB9X/MB120                       | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

