



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 精密天秤

MR4002：校正分銅内蔵型 0.01g/4.2kg

ひょう量：4.2kg

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥303,000

販売価格（税抜）：¥303,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤
多忙なラボや、現場の過酷な条件下での計量であっても、一貫して正確な結果を提供します。複数のインターフェースとMT-SIGSコマンドにより、MR天秤をPLC、MESシステムや他のラボ機器にも簡単に接続できます。自動調整やガイド付き水平調整などの高度な機能により計量が容易になり、滑らかな表面と丸みを帯びたエッジは清掃がしやすくなっています。

イーサネット、USB、RS232 経由での接続可能
校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------------------------------|---|
| 商品番号 | 101330666233 |
| メーカー品番 | 30666233 |
| ひょう量 | 4.2 kg |
| 最小表示 | 0.01 g |
| 繰返し性 | 7 mg |
| 代表値 | |
| 最小計量値 $U = 1\% \cdot k = 2$ | 代表値：1.4 g |
| 最小計量値USP、0.1% | 代表値：14 g |
| 安定時間 | 1 s |
| 調整 | 内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。 |
| インターフェイス | Bluetooth (オプション) RS232 USB-A、USB-C イーサネット (LAN) |
| 保護定格 | IP43 |
| ディスプレイ | 4.5インチ タッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | 180 mm x 180 mm |
| 外形寸法 | 100 mm x 209 mm x 351 mm |
| 本体重量 | 4.9kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力

イーサネット



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| バーコードリーダー | 見積もり依頼をしてください |
| Bluetooth/Wi-FiコンピアダブタLM842 | 見積もり依頼をしてください |
| A D P - B T - S : Bluetooth-R S - 2 3 2 C シリアルアダプタ : シングル | 見積もり依頼をしてください |
| A D P - B T - P : Bluetooth-R S - 2 3 3 C シリアルアダプタ : ペア・2個セット | 見積もり依頼をしてください |
| フル保護カバー : MR天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| U S B - A (メス) - U S B - C (オス)ケーブル : 長さ0.16 m | 見積もり依頼をしてください |
| U S B - C (メス) - U S B - A (オス)ケーブル : 長さ1.5 m | 見積もり依頼をしてください |
| P - 5 2 R U E コンパクトプリンタ : 普通紙・R S - 2 3 2 C 搭載天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙 | 見積もり依頼をしてください |
| フットスイッチ : U S B 接続 | 見積もり依頼をしてください |
| 盗難防止装置 | 見積もり依頼をしてください |
| 補助ディスプレイ : ラボ天びん用 | 見積もり依頼をしてください |
| 計量皿保護ホイル 10枚 | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

