



5個

こちらは5個セットの商品ページになります



画像は、商品イメージです。乾燥指数表示



画像は、背面のイメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D【5個セット】くらし環境温湿度計 みはりん坊ダブル AD-5687

こちらは5個セットの商品ページになります

測定範囲

温度：0～50

湿度：20～90%RH

メーカー販売価格（税抜）：¥16,000

販売価格（税抜）：¥10,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)を一覧表示

暑熱環境の危険ランクを4段階表示

インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示

熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

壁掛とストラップの2通りの設置が可能

成績書発行可能(別費用)



画像は、使用イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510003
型式	A D - 5 6 8 7
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	0 ~ 5 0.0
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (1 0.0 ~ 3 9.9)・± 2 (0 ~ 9.9 ・ 4 0.0 ~ 5 0.0
測定精度:湿度	2 5 時 : ± 5 %RH(3 0 %RH ~ 6 9 %RH)・± 10 %RH(2 0 %RH ~ 2 9 %RH・7 0 %RH ~ 9 0 %RH)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度 : バンドギャップ式・相対湿度 : 静電容量式
測定間隔	2 0 秒
外形寸法	4 7 (W) × 1 2.5 (D) × 8 2 (H)mm
本体質量	約 4 0 g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(C R 2 0 3 2 × 1 個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	乾燥指数	時計機能
最高 / 最低	一体型センサ	校正可能		

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

