



5個

こちらは5個セットの商品ページになります




画像は、商品イメージです。



画像は、ストラップを付けたイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D【5個セット】くらし環境温湿度計 熱中症みはりん坊 AD-5688

こちらは5個セットの商品ページになります

測定範囲

温度：0～50

湿度：20～90%RH

メーカー販売価格（税抜）：¥17,000

販売価格（税抜）：¥11,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設などで

労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで

熱中症指数を数値と音や光でお知らせ

簡単に使えるおまかせモードとアラーム値が変更できる設定モード

最高値、最低値の自動メモリー機能

ストラップ付で携帯に便利、壁掛にも可能

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510005
型式	A D-5 6 8 8
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度・湿度・時刻・タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	20%RH~90%RH
測定精度:温度	±1 (10.0 ~ 39.9)・±2 (0 ~ 9.9・40.0 ~ 50.0)
測定精度:湿度	2.5 時: ±5%RH(30%RH~69%RH)・±10%RH(他の測定範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1%RH
センサ	温度:バンドギャップ式・湿度:静電容量式
測定間隔	20秒
外形寸法	47(W)×82(H)×12.5(D)mm
本体質量	約40g(電池含む)
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	時計機能	アラーム
最高/最低	一体型センサ	校正可能		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

