
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

耐水性・耐久性に優れたステンレスモデル

フロアスケール TT-3-SUS 積載寸法1500×1800mm 台部ステンレス製

ひょう量: 3,000kg

最小表示: 1 kg

販売価格(税抜): 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

信頼のボールモジュール式。 I P 6 8 の防水型ロードセル搭載。耐水性、耐食性に優れ食品加工、水産加工、化学薬品など様々な業界で使われています。

本体、ロードセルともステンレス製で優れた耐水性、耐食性で水洗い 可能

検定付特定計量器(新検則3級)で取引や証明に使用可能

本体のオプションとしてリフトチャンネルや移動用キャスタ等も用意 しています。

標準指示計HD-2000Cや他の指示計との接続も可能で自動計量に 対応したシステムへの拡張も可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800126			
品名	ザ・スイン ステンレス製			
型式	TT-3-SUS			
ひょう量	3,000kg			
目量	1 kg			
検定	検定付			
	精度等級:3級			
積載面寸法	1,500×1,800mm			
台部外形寸法	W1,500×D1,800×H170mm			
台部材質	ステンレス材			
表示部型式	H D-2 0 0 0 C			
表示方式	7 セグメント緑色蛍光表示管			
	重量表示文字高: 3 5 mm			
	総量表示文字高: 1 1.5 mm			
	風袋表示文字高: 1 1.5 mm			
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ — 1 5 %			
消費電力	最大 2 5 VA			
表示部外形寸法	W 2 8 0 × H 2 0 0 × D 9 8 mm(突起部含まず)			
表示部重量	約 4 Kg(オプション含まず)			
保護等級	表示部:IP67相当			
	ロードセル:IP68相当			

^{1.}ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付) (A	C電源	プリ	ンタ連動	蛍光表示	7	R S 出力
防水	ŊΞ	ット機能	内原	載ブザー	防塵		無線通信
アナログ出力	ŊΞ	ット出力	7	ンキー	加算・累積	機能	時計機能
表示ホールド	US	Bメモリ	水	分引き	電気抵抗約	泉式	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計 H D-1 0 0 0 C/2 0 0 0 C 用キャスター付スタンド S S 製: O P-S	¥33,300(税抜)
指示計 H D-2 0 0 0 C 用キャスター付スタンド S U S 製: O P-S(S U S)	¥113,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ:OP-P	¥67,500(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ: OP-U	¥67,500(税抜)
指示計HD-2000C用アナログ出力 4-20mA: OP-01	¥54,000(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション:OP-03	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル: OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション: OP-04	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05	¥32,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具	¥1,080(税抜)
ザ・スイン用リフトチャンネル(SS製): 積載面寸法 1 m x 1 m ~ 2 m x 2 m用	¥108,000(税抜)
ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製): 積載面寸法1m×1m用	¥180,000(税抜)
ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製):積載面寸法 1 . 2 m x 1 . 2 m用	¥216,000(税抜)
ザ・スイン用リフトチャンネル(SUS製): 積載面寸法 1.5 m x 1.5 m用	¥261,000(税抜)
リフトチャンネル(SUS製): 積載面寸法 2 m× 2 m用	¥288,000(税抜)
ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径 7 5): ひょう量 3 0 0 kg ~ 6 0 0 kg用	¥77,400(税抜)
ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径100): ひょう量1t~2t用	¥93,600(税抜)
ザ・スイン秤部移動用キャスタ(車径 1 2 5): ひょう量 3 t用	¥99,000(税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー:積載面寸法1000×1000用	¥180,000(税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー:積載面寸法1200×1200用	¥198,000(税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー:積載面寸法1500×1500用	¥162,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







