商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

OHAUS*



オーハウス コーポレーション 画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS



オーハウス コーポレーション 画像は 商品イメージです.

OHAUS*



 オーハウス コーポレーション 画像は、商品の使用イメージです。電 極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使い やすい卓トメーター

卓上p H メーター a- A B 2 3 P H- B J P

【測定範囲/分解能】

pH : 0.00 ~ 14.00 pH / 0.01 pH

 $ORP: \pm 1,999mV/1mV$ 温 度: 0.0~100.0 / 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥67,000

販売価格(税抜): ¥48,388

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「AB23PH」卓上メータは、大型LCDディスプレイと6つの説明 メニュー ボタンを備えたシンプルでわかりやすい p Hメータです。自動 バッファ認識と3点校正機能により、信頼性の高い校正結果が保証され ます。独立式電極ホルダにより、日常的な実験の柔軟性が向上し、AB 23 P H は、研究室に最適な省スペースのベンチメータになります。 p H測定用99項目のメモリにより、効率的なデータ文書化が保証されま す。

6つの解説メニューボタン・自動バッファ認識・自動温度補正 大型の5インチの明るいLCDディスプレイ コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989671
メーカー品番	30989671
品名	卓上 p H メーター
型式	a-A B 2 3 P H-B J P
pH測定	測定範囲: 0.00~ 1 4.0 0 pH
PIME	·
	分解能 : 0.0 1 pH
ORP測定	精 度 : ± 0.0 1 pH
0 RP別足	測定範囲: ± 1,9 9 9 mV
	分解能 : 1 mV
***	精 度 : ± 1 mV
導電率測定	•
TDS測定	•
実用塩分濃度測定	•
温度測定	測定範囲:0.0~100.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.5
校正	校正点 :最大3点
	校正サイン:フェイスサイン
	校正モード:リニア
測定データログ	9 9件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付 5 インチセグメント L C D
入力	pH電極:BNC
	導電率 : ミニ-DIN
	温 度 :NTC 30k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:5~80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ
	入力: 100~240V·200mA・50-60Hz
	出力:1 2 VDC・0.5 A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
同梱品	・自立式電極ホルダ
. Virgini	・ACアダプタ
本体寸法	W2 1 0 × D1 4 2 × H5 1 mm
正味重量	0.3 8 kg
山小王里	o.s ong

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ 卓上 3点校正 酸化還元電位(ORP) 温度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

p H 電極 S T 3 5 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥3,790(税抜)
p H 電極 ST320:3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 3 1 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャ	¥3,370(税抜)
pH電極 ST272:プラスチックシャフト	¥1,940(税抜)
p H電極 S T 2 7 0 : 2 in 1 補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
p H電極 ST260:2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 2 3 0 : 2 in 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、	¥2,100(税抜)
p H電極 ST210:2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
p H 電極 S T M I C R O 5 : 2 in 1 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L 8 0 × 5 mr	¥1,430(税抜)
p H 電極 S T M I C R O 8 : 2 In 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L 1 5 0 × 8 mm・チュープや狭	い容器向,430(税抜)
p H電極 S T S U R F : 2 in 1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケ	¥3,530(税抜)
p H電極 STPURE:2in1補充/詰め替え可能な pH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥3,200(税抜)
ORP電極 STORP2:補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
ORP電極 STORP1:補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830(税抜)
銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1: ガラスシャフト	¥15,650(税抜)
4 極導電率センサ S T C O N 3 : 7 0 μ S/cm ~ 2 0 0 mS/cm	¥39,130(税抜)
2 極純水導電率センサ S T C O N 7 : 0.0 2 ~ 2 0 0 μ S/cm	¥27,850(税抜)
温度プローブ STTEMP30:30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
p H 電極 S T 3 2 2 : 3 in 1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラ	¥4,960(税抜)
Stirrer Compact A S 2 0	¥27,850(税抜)
電極ホルダ A B 2 3	¥1,940(税抜)
p H バッファ p H 1.6 8・2 5 0 ml	¥3,700(税抜)
p H バッファ p H 4.0 1・2 5 0 ml	¥5,810(税抜)
p H バッファ p H 6 . 8 6 ・ 2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 7.00・250 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 9 . 1 8 ・ 2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 1 0.0 1・2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 1 2 . 4 5 ・ 2 5 0 ml	¥4,960(税抜)
pH電極用リファレンス電解液 3M・KC1溶液飽和AgCI・30ml	¥4,960 (税抜)
p H電極保護液 3 M・K C l ・ 1 2 5 ml	¥13,040(税抜)
導電率標準溶液 8 4 μ S/cm 2 5 0 ml	¥14,810(税抜)
導電率標準溶液 5 0 0 ?S/cm・2 5 0 ml	¥27,010(税抜)
導電率標準溶液 1,4 1 3 μ S/cm・2 5 0 ml	¥6,730(税抜)
導電率標準溶液 1 2.8 8 mS/cm・2 5 0 ml	¥8,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

